

ABUS Transponder Advanced verde MIFARE DESFire EV3 8k (sicurezza)

Art.-Nr. ACTP00008G

Seite 1 von 2



LA CHIAVE DIGITALE PER SISTEMI DI CHIUSURA ELETTRONICI E SISTEMI EMA.

Mezzo di chiusura senza contatto Il portachiavi RFID senza batteria è il mezzo di chiusura per i sistemi di controllo accessi ABUS e altri sistemi di sicurezza ABUS con tecnologia MIFARE® DESFire®.

Universalmente applicabile

Il transponder RFID serve come mezzo di chiusura per i sistemi wAppLoxx Pro, wAppLoxx Pro Plus e TECTIQ. (Nota bene: i cilindri wAppLoxx Generation 1 non funzionano con MIFARE® DESFire® EV3) Consente inoltre il funzionamento dei sistemi di sicurezza ABUS, come il sistema di allarme antintrusione Secoris. Grazie al suo design robusto, il portachiavi è adatto all'uso in ambienti interni ed esterni (IP64). Essendo un transponder passivo, non necessita di batteria.

Facilità d'uso sicura Grazie alla tecnologia RFID a 13,56 MHz, questi sistemi ABUS possono essere utilizzati in modo comodo, protetto da lettura e senza contatto. L'"applicazione di sicurezza" ABUS pre-programmata garantisce inoltre la massima protezione contro le copie e le manomissioni grazie alla tecnologia MIFARE® DESFire® EV3 8K.

Variante di colore desiderata?

Il portachiavi è disponibile in verde, blu, rosso, nero o bianco.

Tecnologie

- Attraente portachiavi RFID con staffa di montaggio in acciaio inox (MIFARE® DESFire® EV3 8K)
- Apertura senza contatto di tutti i componenti delle porte ABUS WLX Pro e TECTIQ (cilindri, ferramenta, lettori a parete, ecc.).
- Funzionamento di altri sistemi di sicurezza ABUS, ad esempio il sistema di allarme antifurto Secoris.
- Massima protezione contro le copie e le manomissioni con l'applicazione di sicurezza ABUS pre-programmata
- Design robusto per un uso duraturo sui portachiavi (resiste a polvere, sporco e umidità)

ABUS Transponder Advanced verde MIFARE DESFire EV3 8k (sicurezza)

Art.-Nr. ACTP00008G

Seite 2 von 2

- Assegnazione semplice del transponder alla persona grazie al numero di serie sul retro
- Transponder passivo senza batteria

Dati tecnici - ABUS Transponder Advanced verde MIFARE DESFire EV3 8k (sicurezza)

Abbreviazione dell'articolo	T-MIF-DES-ADV-8K-SEC-G
Campi d'impiego	Mezzo di chiusura per i sistemi di controllo accessi ABUS (WLX Pro e TECTIQ)
Cifratura del transponder	AES 128 bit
Colore	verde
Conformità RFID	ISO 14443
Conformità del transponder	Transponder passivo ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)
Dimensioni	36,5 x 45,3 x 5,5 mm
Frequenza RFID	13,56 MHz
Materiale	Novodur (corpo), acciaio inox lucidato (bordi)
Programmazione del transponder	Software de control de acceso y lector de tarjetas
Proprietà di sicurezza	Protezione da copia e lettura con MIFARE® DESFire® + applicazione di sicurezza ABUS e Random ID
Struttura	Portachiavi
Tecnologia RFID	MIFARE® DESFire® EV3
Tecnologia di programmazione	RFID (13,56 MHz)
Temperatura di esercizio max.	50 °C
Temperatura di esercizio min.	-20 °C
Tipo di lettore	MIFARE® DESFire® 8K EV3 (70pf)
Tipo di protezione IP	64