

Set completo ABUS con NVR e 2 telecamere PoE mini dome

Art.-Nr. TVVR36423D

Seite 1 von 4

Dati tecnici - Set completo ABUS con NVR e 2 telecamere PoE mini dome

Batteria - quantità	1
Compatibile con Secoris	No
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	No
Compatibile con wAppLoxx	No
Forma costruttiva del dispositivo	Dome
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Set video
Numero max. di ingressi video	4
Peso dell'articolo	3.33 kg
Programma dell'articolo	Performance

Dati tecnici - Videoregistratore di rete a 4 canali PoE ABUS

Alimentazione di tensione DC	48 V
Alloggiamento	1U Chassis
Altezza	48 mm
Analisi del contenuto video (VCA)	Tramite NVR: rilevamento del movimento a 4 canali (Telecamera IP ABUS dal 2022, 4 MPx, persona/veicolo) o 1 canale VCA (4 MPx, rilevamento intr., filo a scatto, ingresso area, uscita area con persona/veicolo) o 1 canale rilevamento volti, 1 canale confronto volti
Assorbimento di energia	68 W
Assorbimento di energia senza disco rigido	58
Batteria - quantità	1
Canali video IP	4
Capacità totale della rete (input/output)	(40 / 80) Mbit/s
Collegamenti PoE	4
Collegamento USB	2x USB 2.0
Collegamento di rete	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Interface
Compatibile con ABUS Link Station	Sì
Compatibile con Secoris	No
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	No

Set completo ABUS con NVR e 2 telecamere PoE mini dome

Art.-Nr. TVVR36423D

Seite 2 von 4

Dati tecnici - Videoregistratore di rete a 4 canali PoE ABUS

Compatibile con wAppLoxx	No
Compressione video	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus
Con rilevatore di movimento video	Sì
Decodifica delle prestazioni (visualizzazione live locale e riproduzione)	VCA/AI nell'NVR spento: max. 32 MPx, VCA/AI tramite NVR: max
Dimensioni	(La x Lu x A) 315 x 240 x 48 mm
Gestione allarmi	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Video
Ingresso audio	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Larghezza	315 mm
Lingua OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Lunghezza	240 mm
Materiale alloggiamento	Metallo, Plastica
Modalità di registrazione	Manuale, programmazione oraria, con rilevamento del movimento, allarme, VCA
Numero max. di ingressi video	4
Peso dell'articolo	2.15 kg
Peso lordo	2.8 kg
Potenza	68 W
Potenza PoE	50 W
Profondità	240 mm
Programma dell'articolo	Performance
Protocolli di rete	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Registrazione della risoluzione @ frame rate per telecamera	12 MPx ~ QCIF @ 25/30fps
Riproduzione sincrona	4
Risoluzione @ frame rate max.	8MPx @ 25/30fps
Risoluzione uscita HDMI	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 2560 × 1440 / 60 Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA uscita simultanea
Risoluzione uscita VGA	1920 × 1080p / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA uscita simultanea
Software	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Standard PoE	802.3 at (PoE+)
Supporto di memoria	1x connessione SATA (HDD da 3,5", max. 16 TB) / NAS

Set completo ABUS con NVR e 2 telecamere PoE mini dome

Art.-Nr. TVVR36423D

Seite 3 von 4

Dati tecnici - Videoregistratore di rete a 4 canali PoE ABUS

Telecamere IP supportate	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Temperatura di esercizio max.	55 °C
Temperatura di esercizio min.	-10 °C
Tipo di batteria	CR1220
Umidità max.	90 %
Uscita audio	1x Cinch (Line, 1KΩ)
EAN	4003318867095

Dati tecnici - Telecamera Mini Dome 2MPx IP PoE

Alimentazione di tensione DC	12 (+/-25 %) V
Altezza	85 mm
Angolo di visione orizzontale	111 °
Angolo di visione verticale	59 °
Assorbimento di energia	6.5 W
Bilanciamento del bianco	AWB, Manual
Browser supportati	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Cifratura	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Colore sfaccettatura	bianco
Commutazione giorno/notte	ICR/Color/B/W
Compatibile con ABUS Link Station	Sì
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con wAppLoxx	No
Compatibile con wAppLoxx Pro	No
Compressione video	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Con rilevatore di movimento video	Sì
Corrente assorbita	420 mA
Diametro	111 mm
Dimensioni	(LxWxH) 111x111x85 mm
Distanza focale	2,8 mm
Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR
Forma costruttiva del dispositivo	Dome
Funzione ICR giorno/notte	Sì
Gestione allarmi	E-Mail, NAS, FTP
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Telecamera

Set completo ABUS con NVR e 2 telecamere PoE mini dome

Art.-Nr. TVVR36423D

Seite 4 von 4

Dati tecnici - Telecamera Mini Dome 2MPx IP PoE

LED IR	Sì
Larghezza	111 mm
Lingua OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0.005 lx
Lunghezza	111 mm
Materiale alloggiamento	plastica / metallo
Modalità di risoluzione	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps
Numero LED IR	3
Numero flussi	2
Numero utenti	32
Ottimizzazione immagine	3D DNR
Peso dell'articolo	0.5 kg
Peso lordo	0.65 kg
Portata IR (fino a)	30 m
Programma dell'articolo	Performance
Radio in rete	No
Risoluzione	2MPx
Risoluzione @ frame rate max.	1920 x 1080 @ 25 fps
Sensore di immagine	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Standard PoE	802.3af
Supporto di memoria	microSD card, 256 GB (opt.)
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-25 °C
Tipo di protezione IK	10
Tipo di protezione IP	67
Umidità max.	95 %
Zone private	4
EAN	4043158200423