

PREVARO™ 10 rilevatore di calore

Seite 1 von 4



PROTEZIONE ANTINCENDIO PER CUCINA & CO

Molti incendi domestici iniziano in cucina, proprio dove i rilevatori di fumo lanciano spesso falsi allarmi. Il PREVARO 10 reagisce al calore anziché al fumo ed è quindi ideale per la cucina, il garage, la cantina, la soffitta, il bagno o il camper.

Il rilevatore di calore, che come i rilevatori di fumo deve essere sostituito dopo 10 anni di funzionamento, è alimentato da una batteria da 10 anni installata in modo permanente: non è necessario sostituirla. Affidabile. Discreto. Certificato.

Il rilevatore di calore PREVARO 10 convince con un allarme affidabile e un aspetto piacevolmente discreto; anche il LED di stato è posizionato sotto l'alloggiamento e traspare solo in modo discreto. Il certificato Kitemark conferma il controllo continuo della qualità del rilevatore di calore certificato BS 5446-2. Inoltre, un test automatico di autodiagnosi controlla regolarmente la batteria e i sensori. Il tasto di controllo, grande e facile da usare, viene utilizzato per i test manuali.

Ampliate la vostra sicurezza con i rilevatori di calore di ABUS nei locali con vapori, polveri o fumi di scarico in cui l'uso di rilevatori di fumo non è pratico - per una protezione antincendio a tutto tondo in tutti i locali.

Tecnologie

- Funzione di rilevamento del calore: il rilevatore reagisce quando viene raggiunto un limite di calore critico (54-65 °C); è ideale per cucine, garage e altri locali esposti a vapore o fumo
- Batteria: il rilevatore è dotato di una batteria CR123A installata in modo permanente con una durata fino a 10 anni;

PREVARO™ 10 rilevatore di calore

Seite 2 von 4

i rilevatori di fumo / calore devono essere sostituiti dopo 10 anni di utilizzo

- Allarme acustico e visivo: in caso di pericolo, il rilevatore emette un avviso chiaramente udibile con un forte allarme e tramite il lampeggiare del LED di stato
- LED traslucido: per un piacevole effetto di illuminazione, il LED di stato è posizionato sotto l'alloggiamento del rilevatore per un aspetto armonioso senza punti di luce abbaglianti
- Opzione di silenziamento: il suono dell'allarme può essere temporaneamente disattivato premendo il tasto di controllo; il rilevatore rimane attivo e, se è ancora presente una temperatura critica, dopo 10 minuti emette nuovamente l'allarme
- Tasto di controllo a grande superficie: quasi tutta la parte inferiore del rilevatore funge da tasto e può essere raggiunta rapidamente per un test di funzionamento, ad esempio con un manico di scopa o un bastone
- Test di autodiagnosi automatico: controlla silenziosamente la batteria e i sensori ogni 8 secondi
- Semplice montaggio a vite: la piastra di montaggio del rilevatore viene fissata al soffitto con viti e tasselli (inclusi nella dotazione)
- Testato e certificato secondo BS 5446-2: il rilevatore soddisfa i requisiti della norma britannica per i rilevatori di calore; certificato da British Standards Institution (BSI)
- Certificazione Kitemark: testato e monitorato regolarmente da British Standards Institution (BSI)

Uso e applicazione

- Adatto per cucine e bagni: il rilevatore, adatto all'uso in cucina, reagisce al calore; nessun falso allarme dovuto al vapore o ai vapori di cottura grazie alla funzione di rilevatore del calore anziché di rilevamento del fumo
- Adatto per garage e cantine: il rilevatore reagisce al calore: i falsi allarmi causati da fumo, vapore, polvere e fumi di scarico vengono evitati grazie alla funzione di rilevamento del calore; pratico, ad esempio, nella lavanderia, dove lavatrici e asciugatrici sono potenziali sorgenti di fiamma
- Adatto per autocaravan, camper e van: il rilevatore di calore fornisce un avvertimento tempestivo nella zona di cottura

Dati tecnici - PREVARO™ 10 rilevatore di calore

Altezza	37 mm
Ampiezza	110 mm
Area di rilevamento rivelatore (m2)	60
Avviso di batteria scarica	Ottico, Acustico
Batterie: installata in modo permanente	Sì
Batteria - durata utile massima della batteria	10
Batteria - quantità	1
Campi d'impiego	Garage e cantina, Cucina e bagno, Autocaravan, camper e van
Certificato Q-Label	No
Certificazione Kitemark	Sì

PREVARO™ 10 rilevatore di calore

Seite 3 von 4

Dati tecnici - PREVARO™ 10 rilevatore di calore

Classe di protezione	IP 30
Compatibile con l'impianto di allarme	No
Forma costruttiva del dispositivo	Standard
Gestione allarmi	Acustico, Ottico
Griglia di protezione dagli insetti	No
Gruppi radio collegati in rete (gruppo multiplo)	No
Gruppo radio semplice	No
LED di stato: caratteristiche	LED traslucido, Visualizzazione chiara dello stato
Lunghezza	110 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Matter su Thread	No
Memoria allarme	No
Metodo di rilevamento	Funzione di rilevamento del calore
Opzione di silenziamento	Sì
Peso	180 g
Piastra di montaggio con schema di foratura standard	Sì
Pressione acustica	85
Procedura di rilevamento	10
Prodotto	Autonomo
Smart Home può essere integrato	No
Supporto magnetico integrato	No
Tasto di controllo	Su larga scala
Temperatura di esercizio max.	50
Temperatura di esercizio min.	-10
Test di autodiagnosi automatico	Sì
Testato secondo BS 5446-2	Sì
Testato secondo EN 14604:2005/AC:2008	No
Tipo di batteria	CR123A
Tipo di montaggio	Montaggio a vite
Umidità max.	95
Umidità min.	10

PREVARO™ 10 rilevatore di calore



Security Tech Germany

Seite 4 von 4

Dati tecnici - PREVARO™ 10 rilevatore di calore

colore	bianco
diametro	110 mm
EAN	4003318363931