

PREFIRA™ MINI rilevatore di fumo

Seite 1 von 4



rilevatore DI FUMO IN FORMATO MINI

Piccolo, poco appariscente, attento e rumoroso quando deve salvare delle vite: PREFIRA MINI, con una batteria di 10 anni installata in modo permanente, si inserisce armoniosamente anche in ambienti piccoli e, grazie all'area di rilevamento di 60 m², copre senza problemi anche ambienti più grandi.

Rilevamento preciso del fumo - meno falsi allarmi Il rilevatore certificato utilizza due LED di rilevamento per un riconoscimento particolarmente preciso del fumo. Una griglia di protezione dagli insetti e la compensazione automatica dello sporco riducono i falsi allarmi e garantiscono una qualità di rilevamento costantemente elevata per tutto il tempo di funzionamento Ideale per camere da letto e camere dei bambini

Il discreto LED di stato si illumina solo in modo attenuato attraverso l'alloggiamento e si adatta automaticamente alle condizioni di illuminazione, senza disturbare di notte.

In camera da letto o nella camera dei bambini, in soggiorno, in corridoio o nella zona giorno e notte del camper, PREFIRA MINI offre una protezione antincendio indispensabile giorno e notte.

Tecnologie

- Mini design: il rilevatore, particolarmente piccolo e dall'aspetto gradevole, ha un diametro ridotto di 7 cm
- Funzione di allarme fumo: il rilevatore rileva le particelle di fumo visibili nell'aria e attiva un forte allarme in caso di pericolo; per un avvertimento tempestivo in caso di incendio
- Tecnologia della camera a fumo migliorata: la compensazione automatica dello sporco e i due infrarossi nella camera a fumo consentono un rilevamento del fumo più preciso e riducono efficacemente i falsi allarmi causati da

PREFIRA™ MINI rilevatore di fumo

Seite 2 von 4

polvere e altre particelle

- Griglia di protezione dagli insetti: rete a maglia fine che impedisce i falsi allarmi causati dall'ingresso di insetti e altri piccoli animali nella camera di rilevazione del fumo
- LED traslucido: per un piacevole effetto di illuminazione, il LED di stato è posizionato sotto l'alloggiamento del rilevatore per un aspetto armonioso senza punti di luce abbaglianti
- Adatto alla camera da letto grazie alla luminosità adattiva dei LED: un sensore nel rilevatore riconosce quando la luce dell'ambiente diventa più scura e riduce l'intensità luminosa del LED di stato, per addormentarsi e dormire senza disturbi
- Tasto di controllo a grande superficie: quasi tutta la parte inferiore del rilevatore funge da tasto e può essere raggiunta rapidamente per un test di funzionamento, ad esempio con un manico di scopa o un bastone
- Opzione di silenziamento: il suono dell'allarme può essere temporaneamente disattivato premendo il tasto di controllo; il rilevatore rimane attivo e, se il fumo viene ancora rilevato, dopo 10 minuti emette nuovamente l'allarme
- Batteria: il rilevatore è dotato di una batteria CR123A installata in modo permanente con una durata fino a 10 anni; i rilevatori di fumo / calore devono essere sostituiti dopo 10 anni di utilizzo
- Test di autodiagnosi automatico: controlla silenziosamente la batteria e i sensori ogni 8 secondi
- Allarme acustico e visivo: in caso di pericolo, il rilevatore emette un avviso chiaramente udibile con un forte allarme e tramite il lampeggiare del LED di stato
- Semplice montaggio adesivo senza forare: il rilevatore può essere fissato al soffitto in modo rapido e sicuro grazie al cuscinetto adesivo già applicato; in alternativa con le viti e i tasselli in dotazione
- Supporto magnetico integrato: il rilevatore può essere facilmente fissato alla piastra di montaggio grazie al magnete integrato
- Testato e certificato: il rilevatore soddisfa gli standard più severi del Q-Label, applicabili dal 2026, e la norma europea EN 14604:2005/AC:2008; certificato dal centro di test KRIWAN

Uso e applicazione

- Adatto per camere da letto e zone giorno (particolarmente adatto per le camere da letto): grazie alla luminosità adattiva dei LED, è il rilevatore di avvertenza ideale per camere da letto e camere dei bambini e per l'uso in soggiorni e corridoi
- Adatto per autocaravan, camper e van: il rilevatore di fumo viene utilizzato per il rilevamento precoce del fumo nella zone notte e giorno

Dati tecnici - PREFIRA™ MINI rilevatore di fumo

Altezza	44 mm
Ampiezza	70 mm
Area di rilevamento rivelatore (m2)	60
Avviso di batteria scarica	Acustico, Ottico
Batterie: installata in modo permanente	Sì

PREFIRA™ MINI rilevatore di fumo

Seite 3 von 4

Dati tecnici - PREFIRA™ MINI rilevatore di fumo

Batteria - durata utile massima della batteria	10
Batteria - quantità	1
Campi d'impiego	Camera da letto e camera dei bambini, Autocaravan, camper e van, Soggiorni e locali di passaggio
Certificato Q-Label	sì, è certificato dal centro di test KRIWAN secondo gli standard vincolanti dal 2026
Certificazione Kitemark	No
Classe di protezione	IP 30
Compatibile con l'impianto di allarme	No
Forma costruttiva del dispositivo	Mini
Gestione allarmi	Acustico, Ottico
Griglia di protezione dagli insetti	Sì
Gruppi radio collegati in rete (gruppo multiplo)	No
Gruppo radio semplice	No
LED di stato: caratteristiche	Luminosità LED adattiva (adatta alle camere da letto), LED traslucido, Visualizzazione chiara dello stato
Lunghezza	70 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Matter su Thread	No
Memoria allarme	No
Metodo di rilevamento	Funzione di allarme fumo
Opzione di silenziamento	Sì
Peso	150 g
Piastra di montaggio con schema di foratura standard	No
Pressione acustica	85
Procedura di rilevamento	10
Prodotto	Autonomo
Smart Home può essere integrato	No
Supporto magnetico integrato	Sì
Tasto di controllo	Su larga scala
Tecnologia della camera di rilevamento del fumo	Compensazione della contaminazione, Rilevamento del fumo a doppio controllo
Temperatura di esercizio max.	55

PREFIRA™ MINI rilevatore di fumo

Seite 4 von 4

Dati tecnici - PREFIRA™ MINI rilevatore di fumo

Temperatura di esercizio min.	0
Test di autodiagnosi automatico	Sì
Testato secondo BS 5446-2	No
Testato secondo EN 14604:2005/AC:2008	Sì
Tipo di batteria	CR123A
Tipo di montaggio	Montaggio a vite, Montaggio adesivo
Umidità max.	95
Umidità min.	10
colore	bianco
diametro	70 mm
EAN	4003318363979