PREFIRA™ 5 rilevatore di fumo

PROTEZIONE ANTINCENDIO: SEMPLICEMENTE SICURO.

Dormite tranquilli sentendovi al sicuro. Il PREFIRA 5 con batteria da 5 anni sostituibile è un rilevatore di fumo dall'aspetto accattivante per il soggiorno, la camera da letto, la camera dei bambini, il corridoio e anche per la zona giorno del camper - sviluppato per una protezione antincendio affidabile.

Un rilevatore di fumo ha un volume di 85 decibel. Il suo scopo è anche quello di fornire una chiara segnalazione in caso di pericolo di incendio e fumo. Ma nessuno vuole essere spaventato dal suono stridente di un rilevatore di fumo senza motivo. Il PREFIRA 5 dispone quindi di due funzioni intelligenti per evitare falsi allarmi: ulliUna griglia di protezione dagli insetti intorno alla camera di rilevamento del fumo, che evita un allarme indesiderato causato da animali striscianti./liliLa ricalibrazione automatica della camera di rilevamento del fumo compensa lo sporco e riduce così il rischio di falsi allarmi in caso di accumulo graduale di polvere./li/ullnoltre, il rilevatore di fumo certificato EN 14604 colpisce per il suo design semplice e per il comodo tasto di controllo che copre quasi interamente la parte inferiore del rilevatore. In questo modo è facile da usare e da raggiungere anche con un attrezzo, come il manico di una scopa. Pratico per la verifica regolare del rilevatore.

Proteggete voi stessi, i vostri cari e la vostra casa con i rilevatori di fumo. PREFIRA 5: un rilevatore di fumo che attira l'attenzione solo quando è necessario.

Tecnologie

- Funzione di allarme fumo: il rilevatore rileva le particelle di fumo visibili nell'aria e attiva un forte allarme in caso di pericolo; per un avvertimento tempestivo in caso di incendio
- Compensazione dello sporco: grazie alla ricalibrazione della camera di riconoscimento del fumo, la soglia di

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali imprecisioni ed errori di stampa. © ABUS 10/2026

allarme viene automaticamente adattata all'aumento della contaminazione per contrastare efficacemente i falsi allarmi causati dalla polvere
- Griglia di protezione dagli insetti: rete a maglia fine che impedisce i falsi allarmi causati dall'ingresso di insetti e altri piccoli animali nella camera di rilevazione del fumo
- LED traslucido: per un piacevole effetto di illuminazione, il LED di stato è posizionato sotto l'alloggiamento del rilevatore per un aspetto armonioso senza punti di luce abbaglianti
- Tasto di controllo a grande superficie: quasi tutta la parte inferiore del rilevatore funge da tasto e può essere raggiunta rapidamente per un test di funzionamento, ad esempio con un manico di scopa o un bastone
- Opzione di silenziamento: il suono dell'allarme può essere temporaneamente disattivato premendo il tasto di controllo; il rilevatore rimane attivo e, se il fumo viene ancora rilevato, dopo 10 minuti emette nuovamente l'allarme
- Batteria: il rilevatore è dotato di 2 batterie AAA sostituibili con una durata della batteria fino a 5 anni; i rilevatori di fumo / calore devono essere sostituiti dopo 10 anni di utilizzo
- Test di autodiagnosi automatico: controlla silenziosamente la batteria e i sensori ogni 8 secondi
- Allarme acustico e visivo: in caso di pericolo, il rilevatore emette un avviso chiaramente udibile con un forte allarme e tramite il lampeggiare del LED di stato
- Semplice montaggio a vite: la piastra di montaggio del rilevatore viene fissata al soffitto con viti e tasselli (inclusi nella dotazione)
- Testato e certificato secondo EN 14604:2005/AC:2008: il rilevatore soddisfa la norma europea per i rilevatori di fumo; certificato dal centro di test KRIWAN

Uso e applicazione

- Adatto per camere da letto e zone giorno: rilevatore di allarme ideale per camere da letto e camere dei bambini; ideale anche per l'uso in soggiorni e corridoi
- Adatto per autocaravan, camper e van: il rilevatore di fumo viene utilizzato per il rilevamento precoce del fumo nella zone notte e giorno

Dati tecnici - PREFIRA™ 5 rilevatore di fumo

Altezza	36 mm
Ampiezza	110 mm
Area di rilevamento rivelatore (m2)	60
Avviso di batteria scarica	Ottico, Acustico
Batteri: installata in modo permanente	No
Batteria - durata utile massima della batteria	5
Batteria - quantità	2
Campi d'impiego	Autocaravan, camper e van, Soggiorni e locali di passaggio, Camera da letto e camera dei bambini

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali imprecisioni ed errori di stampa. © ABUS 10/2026

PREFIRA™ 5 rilevatore di fumo

Dati tecnici - PREFIRA™ 5 rilevatore di fumo

Certificato Q-Label	No
Certificazione Kitemark	No
Classe di protezione	IP 20
Compatibile con l'impianto di allarme	No
Forma costruttiva del dispositivo	Standard
Gestione allarmi	Acustico, Ottico
Griglia di protezione dagli insetti	Sì
Gruppi radio collegati in rete (gruppo multiplo)	No
Gruppo radio semplice	No
LED di stato: caratteristiche	Visualizzazione chiara dello stato, LED traslucido
Lunghezza	110 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Matter su Thread	No
Memoria allarme	No
Metodo di rilevamento	Funzione di allarme fumo
Opzione di silenziamento	Sì
Peso	220 g
Piastra di montaggio con schema di foratura standard	Sì
Pressione acustica	85
Procedura di rilevamento	10
Prodotto	Autonomo
Smart Home può essere integrato	No
Supporto magnetico integrato	No
Tasto di controllo	Su larga scala
Tecnologia della camera di rilevamento del fumo	Compensazione della contaminazione
Temperatura di esercizio max.	55
Temperatura di esercizio min.	0
Test di autodiagnosi automatico	Sì
Testato secondo EN 14604:2005/AC:2008	Sì
Tipo di batteria	AAA

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali imprecisioni ed errori di stampa. © ABUS 10/2026

PREFIRA™ 5 rilevatore di fumo

Dati tecnici - PREFIRA™ 5 rilevatore di fumo

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
Umidità max.	95
Umidità min.	10
colore	bianco
diametro	110 mm
EAN	4003318355523

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali imprecisioni ed errori di stampa. © ABUS 10/2026