

# PREFIRA™ CONNECT rilevatore di fumo

Seite 1 von 4



## UN ALLARME: LO SENTONO TUTTI

Quando ogni secondo è importante, i rilevatori di fumo collegati in rete assicurano che l'allarme possa essere sentito in tutte le stanze, sia in camera da letto sia nella camera dei bambini o in cantina. Fino a 15 rilevatori di fumo PREFIRA CONNECT e i rilevatori di calore PREVARO CONNECT possono essere collegati per formare un gruppo wireless. I rilevatori radio sono una soluzione ragionevole, soprattutto negli appartamenti e nelle case più grandi o a più piani.

Il rilevatore di fumo senza fili offre anche una soluzione pratica per i condomini: È possibile collegare fino a 15 gruppi radio per formare un gruppo multiplo. In questo modo, ad esempio, il gruppo di rilevatori di fumo nel vano scale avverte tutti i residenti non appena viene rilevato del fumo in un appartamento. Tre funzioni contro i falsi allarmi

Per ridurre efficacemente i falsi allarmi, PREFIRA CONNECT offre tre vantaggi:   
• Griglia di protezione dagli insetti   
• Compensazione dello sporco   
• Riconoscimento del fumo a doppio controllo   
Per non disturbare il rilevatore di fumo, il LED di stato lampeggiante è nascosto discretamente sotto l'alloggiamento bianco. Il rilevatore è particolarmente adatto alle camere da letto grazie all'oscuramento automatico della luce LED. Così potrete dormire in pace, ben protetti da un gruppo di rilevatori interconnessi.

## Tecnologie

- Semplice collegamento radio: fino a 15 rilevatori di fumo e calore collegabili in rete possono formare un gruppo radio, in modo che tutti i rilevatori collegati diano l'allarme in caso di pericolo
- Gruppi radio collegati in rete (gruppo multiplo): è possibile combinare fino a 15 gruppi radio semplici per formare un gruppo multiplo, ad esempio per collegare i rilevatori dei singoli appartamenti con il gruppo radio del vano scale

# PREFIRA™ CONNECT rilevatore di fumo

Seite 2 von 4

- Design piatto: grazie al suo design particolarmente piatto, con un'altezza di soli 2,85 cm, il rilevatore si inserisce in modo discreto in qualsiasi ambiente
- Funzione di allarme fumo: il rilevatore rileva le particelle di fumo visibili nell'aria e attiva un forte allarme in caso di pericolo; per un avvertimento tempestivo in caso di incendio
- Tecnologia della camera a fumo migliorata: la compensazione automatica dello sporco e i due infrarossi nella camera a fumo consentono un rilevamento del fumo più preciso e riducono efficacemente i falsi allarmi causati da polvere e altre particelle
- Griglia di protezione dagli insetti: rete a maglia fine che impedisce i falsi allarmi causati dall'ingresso di insetti e altri piccoli animali nella camera di rilevazione del fumo
- LED traslucido: per un piacevole effetto di illuminazione, il LED di stato è posizionato sotto l'alloggiamento del rilevatore per un aspetto armonioso senza punti di luce abbaglianti
- Adatto alla camera da letto grazie alla luminosità adattiva dei LED: un sensore nel rilevatore riconosce quando la luce dell'ambiente diventa più scura e riduce l'intensità luminosa del LED di stato, per addormentarsi e dormire senza disturbi
- Tasto di controllo a grande superficie: quasi tutta la parte inferiore del rilevatore funge da tasto e può essere raggiunta rapidamente per un test di funzionamento, ad esempio con un manico di scopa o un bastone
- Opzione di silenziamento: il suono dell'allarme può essere temporaneamente disattivato premendo il tasto di controllo; il rilevatore rimane attivo e, se il fumo viene ancora rilevato, dopo 10 minuti emette nuovamente l'allarme
- Batteria: il rilevatore è dotato di una batteria CR123A installata in modo permanente con una durata fino a 10 anni; i rilevatori di fumo / calore devono essere sostituiti dopo 10 anni di utilizzo
- Test di autodiagnosi automatico: controlla silenziosamente la batteria e i sensori ogni 8 secondi
- Allarme acustico e visivo: in caso di pericolo, il rilevatore emette un avviso chiaramente udibile con un forte allarme e tramite il lampeggiare del LED di stato
- Semplice montaggio adesivo senza forare: il rilevatore può essere fissato al soffitto in modo rapido e sicuro grazie al cuscinetto adesivo già applicato; in alternativa con le viti e i tasselli in dotazione
- Supporto magnetico integrato: il rilevatore può essere facilmente fissato alla piastra di montaggio grazie al magnete integrato
- Testato e certificato: il rilevatore soddisfa gli standard più severi del Q-Label, applicabili dal 2026, e la norma europea EN 14604:2005/AC:2008; certificato dal centro di test KRIWAN

## Uso e applicazione

- Adatto per camere da letto e zone giorno (particolarmente adatto per le camere da letto): grazie alla luminosità adattiva dei LED, è il rilevatore di avvertenza ideale per camere da letto e camere dei bambini e per l'uso in soggiorni e corridoi
- Adatto per autocaravan, camper e van: il rilevatore di fumo viene utilizzato per il rilevamento precoce del fumo nella zone notte e giorno

# PREFIRA™ CONNECT rilevatore di fumo

Seite 3 von 4

## Dati tecnici - PREFIRA™ CONNECT rilevatore di fumo

Altezza	28,5 mm
Ampiezza	110 mm
Area di rilevamento rivelatore (m2)	60
Avviso di batteria scarica	Acustico, Ottico
Batterie: installata in modo permanente	Sì
Batteria - durata utile massima della batteria	10
Batteria - quantità	1
Campi d'impiego	Camera da letto e camera dei bambini, Soggiorni e locali di passaggio, Autocaravan, camper e van
Certificato Q-Label	sì, è certificato dal centro di test KRIWAN secondo gli standard vincolanti dal 2026
Certificazione Kitemark	No
Classe di protezione	IP 20
Compatibile con l'impianto di allarme	No
Forma costruttiva del dispositivo	Piatto
Frequenza radio	868
Gestione allarmi	Ottico, Acustico
Griglia di protezione dagli insetti	Sì
Gruppi radio collegati in rete (gruppo multiplo)	Sì
Gruppo radio semplice	Sì
LED di stato: caratteristiche	Luminosità LED adattiva (adatta alle camere da letto), LED traslucido, Visualizzazione chiara dello stato
Lunghezza	110 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Matter su Thread	No
Memoria allarme	No
Metodo di rilevamento	Funzione di allarme fumo
Numero max. collegabili in rete	15
Numero max. di gruppi di rilevatori	15
Opzione di silenziamento	Sì
Peso	220 g

# PREFIRA™ CONNECT rilevatore di fumo

Seite 4 von 4

## Dati tecnici - PREFIRA™ CONNECT rilevatore di fumo

Piastra di montaggio con schema di foratura standard	No
Portata radio	180 m
Pressione acustica	85
Procedura di rilevamento	10
Prodotto	Collegato via radio
Smart Home può essere integrato	No
Supporto magnetico integrato	Sì
Tasto di controllo	Su larga scala
Tecnologia della camera di rilevamento del fumo	Compensazione della contaminazione, Rilevamento del fumo a doppio controllo
Temperatura di esercizio max.	55
Temperatura di esercizio min.	0
Test di autodiagnosi automatico	Sì
Testato secondo BS 5446-2	No
Testato secondo EN 14604:2005/AC:2008	Sì
Tipo di batteria	CR123A
Tipo di montaggio	Montaggio adesivo, Montaggio a vite
Umidità max.	95
Umidità min.	10
colore	bianco
diametro	110 mm
EAN	4003318363993