

# Rilevatore Ottico di Fumo12V

Art.-Nr. AZRM10000

Seite 1 von 1

## Dati tecnici - Rilevatore Ottico di Fumo12V

Alimentazione di tensione DC	10-28 V
Altezza	45 mm
Approvato VdS	No
Campi d'impiego	Interni
Certificazioni	EN 54-7
Classe VdS	senza
Collegamenti	Terminale a vite NO o NC, 2 A @ 30 V CC
Colore sfaccettatura	bianco
Compatibile con	Secoris, Secvest, Terxon
Corrente assorbita	48 mA
Diametro	100 mm
Dimensioni	(HxD) 45x100 mm
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Rilevatore
Indicazione di stato	Sì
Indipendente	No
Larghezza	100 mm
Lunghezza	100 mm
Luogo di montaggio	Copertura
Materiale alloggiamento	ABS
Peso dell'articolo	0.136 kg
Procedura di rilevamento	Ottico
Protezione meccanica	No
Radio in rete	No
Sorveglianza tensione	No
Temperatura di esercizio max.	50 °C
Temperatura di esercizio min.	-10 °C
Tipo di protezione	Protezione antincendio
Umidità max.	95 %
Umidità min.	0