

IP Mini PTZ 4 MPx (4x, WiFi)

Art.-Nr. IPCS84512

Seite 1 von 4



Visione a 360° a 360°

Utilizzo flessibile, sorveglianza discreta e affidabile, archiviazione intelligente

Per aree aziendali, aziende, uffici o abitazioni

La mini telecamera dome IP PoE WLAN PTZ da 4 MP con funzione di rotazione, inclinazione e zoom è ideale per una sorveglianza a 360 gradi su un'ampia area. Il design compatto (Ø 13 x H 11 cm) e il funzionamento (l'obiettivo ruota all'interno della cupola di vetro) la rendono ideale per un utilizzo discreto. L'alimentazione può avvenire, ad esempio, dal router o da un registratore tramite cavo di rete (Power over Ethernet, PoE) - particolarmente utile in luoghi di installazione difficili da raggiungere, poiché spesso consente di risparmiare tempo, spazio e costi di installazione. In alternativa, è possibile alimentare la telecamera tramite alimentatore e trasmettere i dati video tramite WLAN.

Messa in funzione efficiente e videosorveglianza

Le registrazioni possono essere salvate su un registratore o su una scheda microSD. Il rilevamento del movimento con riconoscimento degli oggetti basato sull'intelligenza artificiale (persone/veicoli) e la forte compressione dei dati garantiscono un uso efficiente dello spazio di archiviazione. Anche la messa in funzione è semplificata: tramite PC/browser o registratore/monitor, nonché ABUS IP-Installer, l'interfaccia utente della telecamera è rapidamente accessibile, consentendo di visualizzare la prima immagine in diretta in pochi minuti. Anche le impostazioni personalizzate sono rapide da configurare (ad es. programmi).

Potente funzione WDR e LED IR per immagini nitide in ogni momento

La telecamera IP gestisce anche condizioni di luce molto variabili, ad esempio in presenza di forte controluce nelle zone d'ingresso o in generale all'aperto. Dispone inoltre di LED a infrarossi per una buona visibilità al buio/di notte.

Accesso tramite app mobile

Tramite l'app ABUS Link Station, gli utenti ricevono una notifica push in caso di allarme di movimento. La versione Pro dell'app offre accesso mobile illimitato. Con la versione Lite gratuita: fino a 60 minuti/mese di streaming dati (visualizzazione live/riproduzione).

IP Mini PTZ 4 MPx (4x, WiFi)

Art.-Nr. IPCS84512

Seite 2 von 4

Tecnologie

- Telecamera di sorveglianza con funzioni di panoramica, inclinazione e zoom per interni ed esterni; telecamera di sicurezza compatta, potente e versatile con funzionalità professionali; salvataggio su scheda microSD, registratore/NVR o NAS
- Utilizzo flessibile; alimentazione tramite Power over Ethernet (PoE) o alimentatore da 12 V CC; trasmissione dati tramite PoE o Wi-Fi
- Messa in funzione rapida in pochi minuti tramite PC/browser o registratore/monitor e ABUS IP-Installer gratuito (accesso rapido all'indirizzo IP della telecamera); configurazione tramite interfaccia utente consolidata (programmi, ecc.)
- Visione panoramica a 360 gradi; tramite app o browser è possibile ruotare, inclinare e zoomare otticamente 4x in modo continuo (lunghezza focale da 2,8 a 12 mm, obiettivo con zoom motorizzato); posizioni preimpostate selezionabili in pochi secondi
- Funzione True WDR (120 dB) per situazioni di controllo luce, LED IR per visione notturna fino a 20 metri (a seconda del luogo di installazione), resistente a vento e intemperie (grado di protezione IP66), risoluzione 4 Mpx
- Dimensioni compatte (modello Mini-Dome, diametro 13 cm); grazie al rilevamento del movimento (persone/veicoli), richiede meno spazio di archiviazione e consente di individuare rapidamente la scena desiderata

Dati tecnici - IP Mini PTZ 4 MPx (4x, WiFi)

Accesso mobile	Sì
Alimentazione di tensione DC	12 V
Altezza	103.6 mm
Altoparlante	Sì
Angolo di visione orizzontale	32,8 - 99,4 °
Angolo di visione verticale	18,4 - 51,7 °
Assorbimento di energia	11.2 W
Audio	Integrato: microfono, altoparlante
Bilanciamento del bianco	AWB
Bitrate video	256 - 6144 kBit/s
Browser supportati	MS Edge, Chrome
Campo dinamico (WDR)	120 dB
Cifratura	HTTPS, TLS 1.2, TLS 1.3, 64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Collegamento di rete LAN	RJ-45 10/100 Mbit/s
Collegamento di rete WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Colore sfaccettatura	bianco
Compatibile con	NVR, DVR, App
Compatibile con ABUS Link Station	Sì
Compatibile con Comfion	Sì
Compatibile con Secoris	No

IP Mini PTZ 4 MPx (4x, WiFi)

Art.-Nr. IPCS84512

Seite 3 von 4

Dati tecnici - IP Mini PTZ 4 MPx (4x, WiFi)

Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	No
Compatibile con wAppLoxx	No
Compatibile con wAppLoxx Pro	No
Compensazione del controllo	WDR, HLC, BLC
Compressione audio	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC
Controllabile con l'app	Sì
Controllo del diaframma automatico	Sì
Corrente assorbita	135 mA
Diaframma	F1.5 – F1.8
Diametro	130.7 mm
Dimensioni	130,7 x 130,7 x 103,6
Distanza focale	2,8 - 12 mm
Ethernet	10/100 Mbit/s
Evento di base	Rilevamento movimento
Filtro infrarossi orientabile	Sì
Fissaggio	Soffitto
Frame rate	25 fps
Funzioni	Regione di interesse, Rilevamento movimento, Rilevamento intrusione, Tripwire, Ingresso area, Uscita area (Persona / Veicolo)
Gamma di frequenza	2,4 – 2,4835 GHz
Gestione allarmi	Email, ABUS Link Station Push
Gruppo WEEE	9
Gruppo di prodotti	Telecamera
Impostazioni dell'immagine	Luminosità / Contrasto / Saturazione / Nitidezza / Specchio
Ingresso audio	Sì
Intervallo di rotazione/inclinazione	0° - 355° / 0° - 90°
LED IR	Sì
Lingua OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, ES, PL,SE
Lingua istruzioni	DE, UK, FR, NL, DK, IT, ES, PL,SE
Luminosità min. (B/N)	0.001 lx
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0.005 lx
Lunghezza d'onda ottica	850
Materiale alloggiamento	Metall / Kunststoff
Microfono	Sì

IP Mini PTZ 4 MPx (4x, WiFi)

Art.-Nr. IPCS84512

Seite 4 von 4

Dati tecnici - IP Mini PTZ 4 MPx (4x, WiFi)

Modalità di risoluzione	Stream 1: 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720; Stream 2/3: 704x576, 640x480, 352x288
Numero preimpostazioni	300
Peso	0.9 g
Peso dell'articolo	0.56 kg
Peso lordo	0.85 kg
Pixel (totali)	2560 x 1440
Portata IR (fino a)	20 m
Potenza di trasmissione	20 dBm
Product security updates at least until	2028-05-28
Programma dell'articolo	Performance Line
Protocolli videocamera di rete	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, QoS, SNMP, UPnP, SMTP, IPv6
Rilevamento del movimento	Sì
Risoluzione @ frame rate max.	2560 x 1440 @ 25 fps
Sensore di immagine	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Standard PoE	802.3af
Supporto di memoria	MicroSD (max. 512 GB, optional)
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-20 °C
Tensione di uscita CC	12 V
Tipo di protezione IK	10
Tipo di protezione IP	66
Umidità max.	90 %
Uscita audio	Sì
Velocità di inclinazione	Sì
Velocità di orientamento	50° / s
Velocità in bit audio	64 Kbps (G.711), 16 Kbps (G.722.1), 32 - 160 Kbps (MP2L2), 16 - 64Kbps (AAC-LC), 16 Kbps (G.726)
Velocità max.	50°/s
Zone private	8
Zoom ottico	4x