



### Tecnologie

- Corpo del lucchetto in ottone massiccio
- Arco in acciaio temprato con verniciatura NANO PROTECT™ per un'elevata protezione dalla corrosione
- Parti interne in materiale inossidabile
- Cilindro a perni di precisione
- Diverse misure dell'arco (HB)
- 65MB: Arco in ottone

### Uso e applicazione

- 65MB/15 - 65/25: messa in sicurezza di beni/oggetti di piccolo valore in caso di ridotto rischio di furto
- 65/30 - 60: Messa in sicurezza di beni/oggetti di medio valore o in caso di normale rischio di furto
- 15 - 25 mm: Per proteggere borse, valigie, portagioie, cassettoni, ecc.
- 30 - 60 mm: Zur Absicherung von Ketten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, etc.

### Varianti

- Dimensioni: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 mm
- Arco lungo (HB): 30HB60, 40HB40, 40HB63, 50HB80
- Arco in acciaio inossidabile (IB): 40

---

**Dati tecnici - 65/50**

A chiusura simultanea	No
Altezza f	77 mm
Ampiezza a	50 mm
Peso	269 g
Profondità e	17,5 mm
Security Level sicurezza fuori casa	6
Tipo di chiusura	chiave
carta di sicurezza	No
colore	ottone
diametro arco d	8 mm
luce orizzontale b	28 mm
luce verticale c	29 mm
EAN	4003318023446