

Bewegingsmelder

Art.-Nr. BW8000

Seite 1 von 1

Technologieën

- Passieve infrarood sensor
- Goed bestand tegen HF storingen
- Bescherming tegen onderkruipen
- Stroomverbruik slechts 9 mA

Technische gegevens - Bewegingsmelder

Aansluitingen	NC, 100 mA, 24 VDC
Aard van de zekering	Inbraakbeveiliging
Afdekkingsbewaking	Nee
Afmetingen	(bxhxd) 60x106x47 mm
Artikelgewicht	0.08 kg
Behuizingmateriaal	ABS
Breedte	60 mm
Detectiebereik melder (m)	15 m
Detectiemethode	Warmtedetectie
Diepte	47 mm
Display	Ja
Hoogte	106 mm
Impulskeuzeschakelaar	Ja
Instelbare gevoeligheid	Ja
Lengte	47 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Mechanische bescherming	Nee
Montagelocatie	Muur
Onderkruipbescherming	Ja
Productgroep	Melder
Sabotagebeveiliging	1
Sensortype	Duale PIR
Statusindicatie	1
Stroomopname	9 mA
VdS-klasse	sans
Vermogensopname	0.081 W
Voedingsspanning DC	9-16 V
WEEE-groep	09
Wit-licht-filter	Ja