

Compacte Sirene + Flitser

Art.-Nr. FU2938

Seite 1 von 2



De All-In-One module is de meest compacte alarmering van Security-Center. De gecombineerde signaalgever kan binnen of buiten het gebouw worden gemonteerd. De signaaloverdracht verloopt in combinatie met de universele module absoluut draadloos. De compacte alarmmodule is een gecombineerde signaalgever. Bij alarm geeft de sirene een extreem hard signaal met een geluidsdruk van meer dan 118 dB. De duur van het alarm, 3 of 20 minuten, kan direct op de signaalgever worden geprogrammeerd. Naast de akoestische beveiliging is er een optische alarmering door een rood Xenon flitslicht (flitsfrequentie: 1 Hz) dat vanaf grote afstand zichtbaar is. De sirene en het flitslicht kunnen apart worden aangestuurd. De stabiele, weerbestendige behuizing van verzinkt staal (IP34) wordt tegen sabotage beschermd door een wand- en een dekselcontact. De compacte alarmmodule wordt extern voorzien van 12 V voedingsspanning. Het stroomverbruik in stand-by bedraagt 50 mA, bij alarm 490 mA.

Technologieën

- Robuuste, weerbestendige buitensirene
- Met meervoudige sabotagebewaking
- Xenon flitslicht
- Noodstroomaccu optioneel toepasbaar
- Geluidsdruk: 116 dB(A) op 1 m afstand
- Beschermingsklasse: IP 34

Technische gegevens - Compacte Sirene + Flitser

Afmetingen	(bxhxd)315x200x50 mm
Behuizingmateriaal	Staal
Beschermingsklasse IP	34
Breedte	315 mm
Geluidsdruk	116 dB
Hoogte	200 mm

Compacte Sirene + Flitser



Security Tech Germany

Art.-Nr. FU2938

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Compacte Sirene + Flitser

Kleur verlichting	Rood
Knipperfrequentie	1 Hz
Lengte	50 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-25 °C
Montagelocatie	Binnenruimte en beschermd buitenbereik
Nettogewicht	2,45 kg
Noodstroomvoorziening	1200mAh accu (BT2012) optioneel
Sabotagebeveiliging	Muur/dekselcontact en kabel
Spanningsbewaking	Ja
Stroomopname	430 mA
Verlichting	Xenon
Vermogensopname	5,16 W
Voedingsspanning DC	12 V