

# Video Combikabel 10 m

Art.-Nr. TVAC40110

Seite 1 von 1



Tijdbesparing bij de installatie!

Deze aangepaste video-combikabel is een uiterst praktisch accessoire voor analoge videobewakingscamera's. De kabel zorgt tegelijkertijd voor de transmissie van het videosignaal en de voeding. Daarbij zijn videosignaal en voeding niet alleen gecombineerd in één kabel - de kabel is ook reeds aansluitklaar gemaakt. Daarmee bespaart u tijdrovend kabelstrippen, aansluiten en krimpen. De aansluitklare video-combikabel is verkrijgbaar in de lengtes 10 m (TVAC40110), 20 m (TVAC40120) en 30 m (TVAC40130).

Aanwijzing: De aansluitklare videokabels TVAC40110, TVAC40120 en TVAC40130 zijn alleen compatibel met de analoge HD-camera's HDCC31500 en HDCC41500.

## Technologieën

- Videosignaal en voedingsspanning gecombineerd in één kabel
- Voorgemonteerde BNC en DC aansluitingen
- Geschikt voor alle camera's met BNC bus (contrastekker) en spanningsaansluiting (stekker)
- Kabellengte 10 m

## Technische gegevens - Video Combikabel 10 m

Aansluitingstype	BNC (mannelijk) - BNC (vrouwelijk)
Behuizingmateriaal	PVC
Buitendiameter	6 mm
Demping	0.53 dB
Diameter	6 mm
Gebruiksdoel	binnen bereik
Isolatie	PE
Kabellengte	10 m
Kabelsoort	Video-combi-kabel
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Voedingsspanning DC	12 V