

SLT Alarm AE255F Security Roestvrij staal

Art.-Nr. 501614

Seite 1 von 2



Dit elektronische veiligheidsbeslag van de SLT-reeks zorgt voor een betere inbraakbeveiliging, meer comfort bij het binnenkomen en biedt dankzij de code-invoer de mogelijkheid om de deur zonder sleutel te openen. De bediening gebeurt naar keuze via een code-invoer via een afdekbaar toetsenbord of zoals gewoonlijk via de ABUS Seccor-chipsleutel. Door het invoeren van een geldige code aan het toetsenbord is een sleutelvrij leven en een betere beveiliging bij verlies van een sleutel of een dichtgewaaide deur mogelijk. Een bijzonder voordeel van die veiligheidsbeslag is de draadloze module in de binnenknop, die in combinatie met de analyse-eenheid AE255F een bijzonder eenvoudige bediening van het alarmsysteem en talrijk besturingsfuncties mogelijk maakt. Het beslag beschikt over een extra pantser voor nog meer bescherming bij inbraakpogingen.

Technologieën

- Rapportierend mechatronisch veiligheidsbeslag met codetoetsenbord en chipsleutellezer
- Meer veiligheid aan de huisdeur: Inbraakbeveiliging en veiligheid bij verlies van een sleutel of een dichtgewaaide huisdeur
- Comfort en vrijheid door een gebruiksvriendelijke code-invoer om de deur te openen
- Akoestische signalering
- Geschikt voor gebruik met analyse-eenheid AE255F (3 m draadloze overdracht) voor de in- en uitschakeling van inbraakalarmsystemen

Technische gegevens - SLT Alarm AE255F Security Roestvrij staal

Aantal cycli/batterij	50.000
Aantal posities toetsenveldcodes	4 tot 6 cijfers
Alfanumeriek toetsenveld	Ja
Combinatiecode	Ja
Comfortvergrendeling	Ja

SLT Alarm AE255F Security Roestvrij staal

Art.-Nr. 501614

Seite 2 von 2

Technische gegevens - SLT Alarm AE255F Security Roestvrij staal

Elektronica	AE255F
Jaarprofielen	Nee
Kleur	Roestvrij staal
Lezertype	Chipsleutellezer en code-invoer
Logboek	Nee
Materiaal	Zinkdrukgietsluk
Max. aantal sluitmiddelen	511
Max. bedrijfstemperatuur binnen	60 °C
Max. bedrijfstemperatuur buiten	60 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur binnen	-10 °C
Min. bedrijfstemperatuur buiten	-20 °C
Nettogewicht	0 kg
Noodstroomvoorziening	ESE (zie algemene accessoires)
Noodstroomvoorziening mogelijk	Ja
Openboorbescherming	Security
Permanente toegang	Ja
Programmering	Via Prog-ACS of PELT + Prog-ACS of SKM
Protocol- en tijdfunctie	Nee
Sluitmedia	ABUS chipsleutel
Taal OSD	Nederlands
Taal handleiding	NL
Taal verpakking	NL
Toepassingsgebieden	Deuren met PC-insteekslot en wissel
Weekprofielen	Nee
ZAAP	Nee