



Het transferapparaat is een bidirectionele interface tussen sluitmedia en de administrator-pc. Daarbij worden enerzijds sluitmedia in de pc ingelezen of geprotocolleerde gebeurtenissen overdragen. In de andere richting worden sluit- en inschakelrechten op de sluitsystemen overgezet.

Technologieën

- Transferapparaat voor offline datatransfer tussen sluitsystemen/controllers/analyse-eenheden en administrator-pc
- Voor uitvoering van transfer- en opslagtaken
- Inlezen ABUS chipsleutels en transponders (met AM-Prox) in de administrator-pc, overdracht van sluit- en inschakelrechten van de pc naar de sluitsystemen en overdracht van geprotocolleerde gebeurtenissen uit de sluitsystemen naar de pc

Technische gegevens - Transferapparaat

Behuizingmateriaal	plastic
Breedte	68 mm
Hoogte	30 mm
Lengte	113 mm
Logboek	4000
Max. bedrijfstemperatuur buiten	40 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur buiten	0 °C
Nettogewicht	0,1723 kg
Sluitmedia	ABUS Seccor-chipsleutel, EM4102-, Hitag1-, Hitag 2-Transponder
Stroomvoorziening	6V-lithiumbatterij CR-P2

Transferapparaat



Security Tech Germany

Art.-Nr. 501657

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Transferapparaat

Taal OSD	Nederlands
----------	------------