

Terxon SX Starterset

Art.-Nr. AZ4298

Seite 1 von 4



Technologieën

- Starterset als ideaal instapmodel voor de alarmtechniek met vaste bedrading.
- Incl. bedieningspaneel, sirene, bewegingsmelder, 2 magneetcontacten en 50 m alarmkabel
- Op elk moment flexibel uitbreidbaar
- Met 8 vrij programmeerbare zones

Technische gegevens - Terxon SX Alarmcentrale

Aansluitingen	230 V schroefaansluiting, 13,8 V schroefaansluiting, luidspreker, schroefaansluitingen voor zones, 11 x schakeluitgangen
Aantal bedieningseenheden	4
Aantal draadzones	8
Aantal gebeurtenissen	250
Aantal gebruikers	16
Aantal sabotagezones	1
Afmetingen	(bxhxd)240x240x85 mm
Back-up	230 V/250 mA; 12 V: 1 A snel; accu: 2 A snel
Batterij - type	12V DC, 7.0Ah loodaccumulator
Behuizingmateriaal	Centrale: metaal, Bedieningselement: ABS
Breedte	240 mm
Certificeringen	INCERT
Communicatie/alarmering	Alleen via externe kiezers compatibel: AZ6301, AZWG10020
Deelgebieden/Bewakingszones	4
Display	Alfanumeriek LCD-display, 2 regels
Hoogte	240 mm
Ingebouwde sirene	Ja
Lengte	85 mm
Logboek	Ja

Terxon SX Starterset

Art.-Nr. AZ4298

Seite 2 von 4

Technische gegevens - Terxon SX Alarmcentrale

Max. aantal bedieningseenheden	4
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. laadtijd accu's	24 h
Max. luchtvochtigheid	75 %
Max. noodstroomlooptijd	12 h
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Nettogewicht	2,45 kg
Noodstroomvoorziening	1
Onderhoud op afstand	Nee
Programmering 1	Via bedieningspaneel
Sabotagebeveiliging	1
Sabotagelijnen	2
Schakeluitgangen	3 x transistor 500 mA, 8 x transistor 50 mA, vrij programmeerbaar
Spanningsbewaking	Ja
Stroomopname	200 mA
Taal OSD	11 instelbare talen
Uitbreidbaar (hybride)	Nee
Veiligheidsgraad	2
Voedingsspanning AC	230 V
Zone-afsluiting	NC, DEOL
EAN	4043158015690

Technische gegevens - VdS accu 12 V, 7,2 Ah

Accutype	Loodgel
Afmetingen	(bxhxd) 65x94x151 mm
Breedte	65 mm
Capaciteit	7,2
Certificeringen	VdS
Hoogte	94 mm
Laadcycli	Tot max. 1000
Lengte	151 mm
Nettogewicht	2,54 kg
VdS-toelatingsnr.	G 112110
Voedingsspanning DC	12 V
EAN	4043158000634

Terxon SX Starterset

Art.-Nr. AZ4298

Seite 3 von 4

Technische gegevens - Alarmkabel, 8-aderig, 50m

Aders	8
Breedte	159 mm
Certificeringen	EN 50575:2014
Diameter	5,8 mm
Diameter aders	0,53 mm
Doorsnede draden	0,22 mm ²
Hoogte	89 mm
Kabellengte	50 m
Lengte	159 mm
Weerstand	105 Ω
EAN	4043158005424

Technische gegevens - Bewegingsmelder

Aansluitingen	NC, 100 mA, 24 VDC
Afmetingen	(bxhxd) 60x106x47 mm
Behuizingmateriaal	ABS
Breedte	60 mm
Detectiebereik melder (m)	15 m
Detectiemethode	Warmtedetectie
Display	Ja
Hoogte	106 mm
Impulskeuzeschakelaar	Ja
Instelbare gevoeligheid	Ja
Lengte	47 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Montagelocatie	Muur
Nettogewicht	0,08 kg
Onderkruipbescherming	Ja
Sabotagebeveiliging	1
Sensortype	Duale PIR
Statusindicatie	1
Stroomopname	9 mA
Vermogensopname	0,081 W
Voedingsspanning DC	9-12 V
Wit-licht-filter	Ja
EAN	4043158009088

Terxon SX Starterset

Art.-Nr. AZ4298

Seite 4 von 4

Technische gegevens - Flitslicht en Sirene (rood)

Afmetingen	(bxhxd)122x73x43 mm
Behuizingmateriaal	ABS
Beschermingsklasse IP	34
Breedte	122 mm
Geluidsdruk	100 dB
Hoogte	73 mm
Kleur verlichting	Rood
Knipperfrequentie	2 Hz
Lengte	43 mm
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Montagelocatie	Binnenruimte en beschermd buitenbereik
Stroomopname	200 mA
Verlichting	4 x Gloeilamp
Vermogensopname	2,4 W
Voedingsspanning DC	12 V
EAN	4043158008746

Technische gegevens - Draad Magneetcontact NC (wit)

Aansluitingen	NC, max. contactbelastbaarheid 100 V/5 W/0,05 A
Afmetingen	(bxhxd) 11x12x48 mm
Behuizingmateriaal	ABS
Breedte	11 mm
Detectiemethode	Magneetveldmeting
Externe veldbescherming	Nee
Hoogte	12 mm
Kabellengte	2 m
Kabelsoort	2-draads
Lengte	48 mm
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Montagelocatie	Inbouw / opbouw
Sensortype	Read-contact
EAN	4043158000191