



Eenvoudig overal meer veiligheid

De gratis Secvest app is de centrale besturingseenheid voor veiligheid met ABUS: voor het bedienen van het alarmsysteem, actieve notificaties in geval van een alarm, live-weergave van de camera of voor het openen van de deur.

Eenvoudige bediening wereldwijd, kosteloos

Met de gratis mobiele app kan de Secvest intuïtief en veilig overal vandaan worden bediend. Naast de weergave van gebeurtenissen zoals inbraak, brand, noodoproep enz. kunt u uw systeem activeren, deactiveren of intern activeren. Bij een gebeurtenis wordt u via de app onmiddellijk geïnformeerd door middel van push-berichten.

Alarmbeelden oproepen

Door uw draadloze Secvest-alarmsysteem uit te breiden met maximaal zes PIR-netwerkcamera's heeft u met de app meteen en op elk moment toegang tot alarmbeelden, zodat u bij een alarm nog sneller kunt reageren. Via het logboek kunnen alarmen op ieder moment geverifieerd worden. Door toegang tot de live-streaming van de camera's kunt u bekijken wat er thuis aan de hand is.

Push-berichten bij alarm

Als een alarm afgaat, wordt dat meteen gemeld via een push-bericht. Zo kunt u een direct overzicht krijgen van de situatie en eventueel verdere stappen nemen.

Comfortabel schakelen van uitgangen

Met de app kunnen doelgericht uitgangen worden geschakeld. In combinatie met een draadloze contactdoos kunnen bijvoorbeeld lampen of andere elektrische apparaten op afstand worden bediend.

Technologieën

- Mobiele bediening van het draadloze alarmsysteem Secvest
- Push-berichten bij alarm
- Centrale besturingseenheid voor veiligheid met ABUS
- Ontvangen van videobeelden en toegang tot livestreams van geïntegreerde IP-camera's
- Openen van deuren met geïntegreerde wAppLoxx sluitcilinder
- Handmatig schakelen van uitgangen zoals draadloze contactdozen
- Handmatig schakelen van uitgangen en draadloze contactdozen
- Opvragen van het logboek
- Beheer van 3 centrales tegelijkertijd

Technische gegevens - Secvest App (iOS)

App	*Unbenannt (Kennung: Apple)
Compatibel met	FUAA50000, FUAA50010, FUAA50500, FUAA50510
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Versie	2.1.1
Voorwaarden	iOS 10 of hoger