

4-kanaals TV Wall Decoder

Art.-Nr. TVAC26100

Seite 1 von 1

Technische gegevens - 4-kanaals TV Wall Decoder

Aansluitbare apparaten	ABUS CMS, ABUS NVR, ABUS DVR, ABUS IP-Kameras
Aantal streams	5
Afmetingen	440 x 340 x 88 mm
Artikelgewicht	6.2 kg
Audio-ingang	1 x 3,5mm (2.0Vp-p, 1K0hm)
Audio-uitgang	1 x 3,5mm (2.0Vp-p, 1K0hm)
Breedte	440 mm
Certificeringen	CE, C-Tick, FCC
Hoogte	88 mm
LED-display	Power LED, Link LED, RX/TX LED
Lengte	340 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Monitoruitgangen	4 x DVI-I (analoog + digital)
Netwerkaansluiting	1 x RJ45 10/100/1000 Mbps
Productgroep	Accessoires
Resolutie live-beeld	1920x1080@50hz, 1920x108@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@50Hz, 1280x720@60Hz, 1024x720@60Hz
Taal OSD	Engels
Taal handleiding	Engels
Vermogensopname	90 W
Voedingsspanning AC	100 - 240 V