

ABUS Smart Security World WLAN-lichtcamera

Art.-Nr. PPIC36520

Seite 1 von 3



Voordeur en entree 's nachts perfect in het zicht

De ABUS Smart Security World lichtcamera dient voor een effectieve bewaking van entrees via app. Dankzij Full HD 1080p-resolutie, infrarood-nachtzichtfunctie en een breedhoek van 120° zorgt deze voor een briljante beeldkwaliteit en bestrijkt een groot gebied. De LED-schijnwerper met wit licht verbetert het zicht in de nacht en dient voor afschrikking. De camera is geschikt voor buiten (beschermingsgraad IP55).

All-in-One: camera, PIR-bewegingsmelder en buitenlicht

De lichtcamera is een trouwe bewaker die uw entree of tuin betrouwbaar beveiligd. Dit is een bewakingscamera met bewegingssensor, LED-schijnwerper en intercomfunctie. Als de PIR-sensor wordt geactiveerd, gaat het licht aan en start de video-opname. Onafhankelijk hiervan fungeert het apparaat ook als zuiver buitenlicht, dat via een bewegingssensor in- en uitgeschakeld wordt - en kan een lamp aan de buitenmuur vervangen.

Videobewaking en spreken door de intercom via app

Bediening en toegang tot deze app-camera gebeuren uitsluitend via de app - helemaal zonder pc, webbrowser of aanvullende software. Hiermee ziet u live beelden, opgeslagen opnames, kunt via de intercom spreken en instellingen uitvoeren. Het netwerk wordt dankzij een sterke datacompressie nauwelijks belast.

Smart Security World Ready

De ABUS Smart Security World lichtcamera maakt deel uit van de Smart Security World en is daarmee volledig geïntegreerd in het Smartvest-systeem en de app - voor maximaal comfort bij de bediening evenals de gebruiksvriendelijke stapsgewijze installatie.

Aanwijzing voor de nachtzichtfunctie

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie.

ABUS Smart Security World

WLAN-lichtcamera

Art.-Nr. PPIC36520

Seite 2 von 3

Technologieën

- Lichtcamera ideaal voor het ingangszone voor bewaking en verlichting met intercomfunctie
- Full HD 1080p resolutie met grote breedhoek (120°) en infrarood-nachtzichtfunctie voor briljante beeldkwaliteit
- High-performance LED met max. 950 lumen (lichtsterkte individueel instelbaar)
- Geïntegreerde microfoon en luidspreker voor intercomfunctie via app
- Bestaande kabelaansluitingen ter vervanging van een buitenlicht
- Professionele bewegingsdetectie voor buiten (geïntegreerde PIR-sensor)
- Robuuste, weerbestendige camerabehuizing (IP55)
- Directe kennisgeving per e-mail en push-service, en automatische opname bij geconfigureerde bewegingsdetectie
- Geleide stapsgewijze installatie met app (iOS, Android)
- Opname op SD-kaart met maximaal 128 GB (accessoire)

Technische gegevens - ABUS Smart Security World WLAN-lichtcamera

Afmetingen	(B x L x H) 70 x 135 x 180,7 mm
Alarmering	Push notificatie / E-Mail
Audio-bitrate	16 Kbit/s
Basis voorval	PIR / Software + Motion Mask
Beeldopnemer	1/2,7" CMOS
Behuizingmateriaal	Aluminium
Beschermingsklasse IP	55
Brandpuntsafstand	4 mm
Brutogewicht	1,185 kg
Codering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Compatibel met	Smartvest / SmartFriendsBox
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Dag-/nachtschakeling	Auto
Draai-/kantelbereik	Handmatig instelbaar: verticaal 0/-35°, horizontaal -15/+15°
Frequentiebereik	2,400 –2,485 GHz
Gelijktijdige netwerktoegang	3
Gevoeligheid	-90 dBm
Helderheid witlicht-led	950 lm
Horizontale kijkhoek	120 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	8 m
IR-draaifilter	Ja
Kanaalbreedte	20 MHz
Kleur	Grijs, Zwart

ABUS Smart Security World

WLAN-lichtcamera

Art.-Nr. PPIC36520

Seite 3 von 3

Technische gegevens - ABUS Smart Security World WLAN-lichtcamera

Kleurtemperatuur	3000 K
Lengte golflengte	850 nm
Luidspreker	Ja
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	Full HD (1080p) @ 20fps
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-20 °C
Min. luchtvochtigheid	20
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	1 lx
Nettogewicht	1,035 kg
Netwerkaansluiting	Netwerkaansluitblok (10/100 Mbit/s)
Netwerkaansluiting WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Opnamemodi	Handmatig / bewegingsdetectie / PIR
Opslagmedium	Micro-SD (128GB)
PIR-bereik	5 m
Pre/post-alarmgeheugen	2 Sec
Resolutiemodi	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Technologie	IP
Vermogensopname	17 W
Verticale kijkhoek	62 °
Videocompressie	H.264
Voedingsspanning AC	90 - 260V V
Wit licht LED's	1 st.
Witbalans	AWB
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 20 - 50 m
Zendvermogen	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm