

ABUS OneLook Buitencamera /w

Art.-Nr. PPDF14520W

Seite 1 von 3



De ABUS OneLook-buitencamera is een compacte, draadloze Full HD-buitencamera met versleutelde digitale transmissie, PIR-sensor voor bewegingsdetectie en biedt zelfs in het donker een 1080p-resolutie voor briljante beeldkwaliteit. De camera is geheel compatibel met ABUS OneLook-videobewakingsset met 7"-kleurenmonitor en geïntegreerde luidspreker (PPDF16000).

24/7 klaar voor gebruik

Met de geïntegreerde IR-LED's optimaal voor 24/7 gebruik bij dag en nacht. Draadloze, digitale, gecodeerde datatransmissie (audio en video). De signalen zijn geoptimaliseerd voor de verbinding met de ABUS OneLook-videobewakingsset. De draadloze signaaltransmissie komt overal van pas waar geen kabels kunnen worden gelegd of waar dit onhandig is. Vanwege de omvorming naar digitaal versleutelde signalen worden storingen, interferenties en meekijken door andere personen betrouwbaar vermeden.

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie. Licht absorberende oppervlakken of objecten die geen IR-licht reflecteren in het zicht reduceren het IR-bereik of geven een te donker videobeeld. Bovendien kunnen reflecterende objecten in de directe omgeving van de camera (dakgoot, muur) storende reflecties van IR-licht in het beeld veroorzaken.

Technologieën

- Complete draadloze Full HD 1080p-buitencamera (IP66)
- Transmissie van video en audio met gecodeerd draadloos signaal

ABUS OneLook Buitencamera /w

Art.-Nr. PPDF14520W

Seite 2 von 3

- Inclusief PIR-sensor voor betrouwbare bewegingsdetectie
- Full HD 1080p resolutie en infrarood-nachtzichtfunctie voor briljante beeldkwaliteit
- Te gebruiken als uitbreiding voor draadloze thuisvideosets (PPDF16000, PPDF18000)
- Tot 4 draadloze camera's per monitor/recorder inzetbaar

Technische gegevens - ABUS OneLook Buitencamera /w

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Afmetingen | (B x L x H) 62 x 155 x 148 mm |
| Basis voorval | PIR / Software + Motion Mask |
| Beeldopnemer | 1/3" CMOS |
| Behuizingmateriaal | Metaal |
| Beschermingsklasse IP | 66 |
| Brandpuntsafstand | 3,6 mm |
| Brutogewicht | 0,802 kg |
| Codering | FHSS Hardware-Encryption |
| Compatibel met | PPDF16000 / PPDF18000 |
| Compatibel met Secvest | Nee |
| Compatibel met Smartvest | Nee |
| Compatibel met wAppLoxx | Nee |
| Dag-/nachtschakeling | Auto |
| Frequentiebereik | 2,403 - 2,478 GHz |
| Gevoeligheid | -80 dBm |
| Horizontale kijkhoek | 90 ° |
| IR-LED's | Ja |
| IR-bereik (max.) | 8 m |
| IR-draaifilter | Ja |
| Kanaalbreedte | 3 MHz |
| Kleur | Wit |
| Lengte golflengte | 850 nm |
| Max. bedrijfstemperatuur | 50 °C |
| Max. resolutie @ beeldfrequentie | Full HD (1080p) @ 20 fps |
| Microfoon | Ja |
| Min. bedrijfstemperatuur | -10 °C |
| Minimale belichting (IR) | 0 lx |
| Minimale belichting (kleur) | 2 lx |
| Nettogewicht | 0,62 kg |
| PIR-beeldhoek | 65 ° |
| PIR-bereik | 5 m |
| Resolutiemodi | Full HD (1080p) / HD (720p) |

ABUS OneLook Buitencamera /w



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPDF14520W

Seite 3 von 3

Technische gegevens - ABUS OneLook Buitencamera /w

| | |
|---------------------|--|
| Stekkertype | DC-stekker: 3,5 x 1,35mm |
| Vermogensopname | 1,4 W |
| Verticale kijkhoek | 45 ° |
| Video bitrate | 0,032 - 2 |
| Videocompressie | H.264 |
| Voedingsspanning DC | 5 V |
| Zendbereik | (Afhankelijk van de installatie) 20 - 50 m |
| Zendvermogen | 20 dBm |