

Analoog HD 32 x PTZ Dome IR 2 MPx

Art.-Nr. HDCC82501

Seite 1 von 3



Gedetailleerde bewaking van grote terreinen

De analoge HD PTZ domecamera voor buitentoepassing biedt een flexibele bewaking van met name grote terreinen. Talrijke besturingsopties, een hoogwaardig zoomobjectief en alarmfuncties zorgen voor een efficiënte bewaking van terreinen, winkels of veiligheidsrelevante locaties.

Tot 500 meter transmissiebereik in HD

De videobeeldgegevens worden via coaxkabel met een lengte tot 500 meter verzonden. De 3D DNR-functie zorgt daarbij voor een ruisvrij beeldresultaat.

Draaien, kantelen en een krachtige zoomen

Met de 30-voudige autofocus-motorzoom en de 16-voudige digitale zoom kan het gewenste fragment ook van zeer grote afstand in beeld worden gebracht. De camera kan geautomatiseerd bewegen en daarbij in acht flexibel programmeerbare bewakingsrondes tot 32 presetposities beheren. De kijkrichting kan ook handmatig worden bestuurd zodat u personen en bewegende objecten goed kunt volgen.

Nachtzicht-LED's en beeldoptimalisatie bij elk licht

De 1/2.8" CMOS-sensor levert kleurbeelden in Full HD met 25 beelden per seconde, ondersteund door de automatische witbalans en een exacte diafragma-regeling. Dankzij de dag/nacht-functie met automatisch draaibaar IR-sperfilter kan de camera 24 uur per dag worden gebruikt. De camera compenseert alle soorten tegenlicht uitstekend en levert ook bij weinig licht goede beelden - dankzij de krachtige beeldruisonderdrukking (3D DNR). De geïntegreerde infraroodverlichting (IR-leds) zorgt ook bij volledige duisternis voor goede beeldresultaten. Dankzij een bereik van max. 80 m worden ook grote terreinen uitstekend overzien - ideaal voor bewaking van het naderingsgebied of de

Analoog HD 32 x PTZ Dome IR 2 MPx

Art.-Nr. HDCC82501

Seite 2 von 3

perimeter.

Robuuste bewakers voor buitentoepassing

Met beschermingsklasse IP66 is deze domecamera voor buitentoepassing bestand tegen alle weersomstandigheden. Bovendien beschikt hij over een geïntegreerde verwarming.

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie. Licht absorberende oppervlakken of objecten die geen IR-licht reflecteren in het zicht reduceren het IR-bereik of geven een donker videobeeld. Bovendien kunnen reflecterende objecten in de directe omgeving van de camera (dakgoot, muur) storende reflecties van IR-licht in het beeld veroorzaken.

Technologieën

- 2 MPx (Full HD 1080p) Resolutie: 1920 x 1080 @ 25 fps
- Transmissie via conventionele CCTV-infrastructuur (coaxkabel tot 500 meter)
- 1/2.8" CMOS-beeldopnemer
- Optische zoom: 32 x
- Digitale zoom: 16 x
- Met IR-leds voor ca. 150 meter IR-nachtzichtbereik
- 3D DNR voor ruisvrije beelden
- Pan speed: max. 160°/s, tilt speed: max. 120°/s

Technische gegevens - Analoog HD 32 x PTZ Dome IR 2 MPx

Aansluitingen	1 x BNC (HD-TVI), 1 x RS-485 (2-Pin)
Aantal IR-led's	6
Afmetingen	(DxH) 220x354 mm
Beeldelementen (effectief)	1920 x 1080 pixel
Beeldopnemer	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Beeldverbetering	WDR, BLC, AWB, 3D DNR
Behuizingmateriaal	Metaal
Beschermingsklasse IK	10
Beschermingsklasse IP	66
Besturing	Coax, RS-485
Brandpuntsafstand	4.8 – 153.0 mm
Breedte	220 mm
Camera-uitgangen	1 x BNC (HD-TVI)
Cameratype	PTZ
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee

Analoog HD 32 x PTZ Dome IR 2 MPx

Art.-Nr. HDCC82501

Seite 3 von 3

Technische gegevens - Analoog HD 32 x PTZ Dome IR 2 MPx

Dag-/nachtschakeling	Elektromechanisch IR-blokkeerfilter
Diafragma bij minimale belichting (kleur)	1.6
Draai-/kantelbereik	360°, -15° – 90°
Dynamisch bereik (WDR)	70 dB
Hoogte	354 mm
Horizontale kijkhoek	2 – 54 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	120 m
Lengte	220 mm
Lens	Motor-zoom
Max. bedrijfstemperatuur	65 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. snelheid	max. 160°/s (pan), max. 120°/s (tilt)
Min. bedrijfstemperatuur	-30 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0,005 lx
Model	PTZ
Nettogewicht	4,5 kg
Optische zoom	32x
Privé-zones	8
Resolutie	2MPx
Ruisonderdrukking	3D DNR
Stroomopname	1.700 mA
Taal OSD	EN
Technologie	HD-TVI
Tegenlichtcompensatie	WDR, BLC
Vermogensopname	40 W
Videokanalen HD-TVI	1
Videosysteem	HD-TVI
Voedingsspanning AC	24 V +/-25 % V
Witbalans	auto, handmatig