

# ABUS IP Camera Viewer (1-channel)

Art.-Nr. IPCV10000

Seite 1 von 2



Centraal overzicht van alle camera's

De ABUS IP Viewer brengt live beelden van maximaal vier camera's op één monitor - zonder extra infrastructuur. De integratie van het netwerk verloopt via een netwerkkabel of WLAN. De beelden kunnen op elke willekeurige monitor of tv-scherm worden weergegeven. Tegelijkertijd is compatibiliteit gewaarborgd met alle ABUS IP-camera's met een resolutie tot 2 MPx (1080p).

Zo kunt u beveiligingsoplossingen zonder extra hardware implementeren of een bestaand bewakingsconcept aanvullen: Commerciële klanten krijgen bijvoorbeeld een duidelijk zicht op de ingang, de winkel of het magazijn - vanuit een centraal punt. Als alternatief is de ABUS Viewer een ideale oplossing voor de bediening van confrontatiemonitoren.

Particuliere klanten kunnen bijvoorbeeld direct op het tv-scherm zien wie er aan de deur staat. Ook zien ze of zich personen achter hun huis bevinden. Dit zorgt voor een snelle en eenvoudige beveiliging met minimale installatie-inspanning.

## Technologieën

- Live beeldweergave van 2 MPx (1080p) netwerkkamera's op één monitor
- Weergave uitbreidbaar tot max. 4 camera's (IPCV10010)
- Praktische oplossing voor talrijke klantenbehoeften
- Ideaal geschikt voor verkoopruimtes, bijvoorbeeld als confrontatiemonitor
- Comfortabele oplossing voor particuliere klanten en meer veiligheid bij de voordeur
- Lage installatiekosten
- Netwerkimtegratie via LAN of WLAN
- Monitoraansluiting via HDMI
- Geluidsarme werking
- Zonder gebruik van een extra pc of recorder

## Technische gegevens - ABUS IP Camera Viewer (1-channel)

Aansluitingen	1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x Micro-USB Typ B
Afmetingen	(b x h x d) 75 x 110 x 35 mm
Breedte	75 mm
Diepte	35 mm
Hoogte	110 mm

# ABUS IP Camera Viewer (1-channel)



Art.-Nr. IPCV10000

Seite 2 von 2

## Technische gegevens - ABUS IP Camera Viewer (1-channel)

Lengte	35 mm
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Nettogewicht	0,12 kg
Netwerkaansluiting	RJ45
Netwerkaansluiting LAN	Gigabit Ethernet met een maximum van 300 Mbps
Netwerkaansluiting WLAN	2,4 GHz & 5 GHz WLAN IEEE 802.11 b/g/n/ac
Resolutie	2MPx
Resolutiemodi	1920 x 1080
Stroomopname	2.500 mA
Technologie	IP
Voedingsspanning DC	5 V