

20 m CAT 6A S/FTP PIMF flardkabel

Art.-Nr. TVAC40851

Seite 1 von 1



De CAT 6A S/FTP PIMF-patchkabel biedt betrouwbare datatransmissie voor uw videobewakingsstelsel en kan universeel gebruikt worden om alle netwerkcompatibele apparaten aan te sluiten. CAT 6A is ontworpen voor snelle transmissiesnelheden tot 10 gigabit per seconde. S/FTP PIMF-kabels worden bovendien gekenmerkt door hun hoogwaardige dubbele afscherming en bieden zo bescherming tegen externe interferentie en overspraak.

Technologieën

- Twisted-pair kabel met RJ45-stekker
- Geschikt voor Ethernet-netwerken tot 10 gigabits per seconde
- Ontworpen voor werkfrequenties tot 500 MHz
- De kernen worden paarsgewijs afgeschermd met metaalfolie
- Volledige kabel is bovendien voorzien van vlechtscherming
- RoHS compliant

Technische gegevens - 20 m CAT 6A S/FTP PIMF flardkabel

Aansluitingstype	RJ45 connector
Aders	4 x 2 x AWG 27/7
Afscherming	S/FTP PIMF
Brutogewicht	0,625 kg
Diameter aders	0,457 mm
Isolatie	PVC
Kabellengte	20 m
Kabelsoort	CAT 6A Twisted pair 1:1
Max. bedrijfstemperatuur	70 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Nettogewicht	0,62 kg