WLX Pro Wandlezerset IP44 Industriële Intrusion zwart

Art.-Nr. ACSE00024

De wAppLoxx Pro-wandlezer breidt de toepassingsgebieden van het digitale toegangssysteem ideaal uit met sluit- en besturingstechniek. Elektronische deuropeners, motorsloten, elektronische slagbomen of poorten: Met de wandlezer worden alle belangrijke toegangspunten betrouwbaar aangestuurd. De bijzondere meerwaarde: In het kader van het wAppLoxx-systeem is de wandlezer bereikbaar via een app - wat betekent dat bijvoorbeeld elektronische garagedeuren of reeds geïnstalleerde motorsloten slim en op elk moment via een app kunnen worden bediend, zelfs wanneer u onderweg bent. Het hoogwaardige, krasbestendige glasfront wordt gebruikt om toegangsautorisaties te identificeren door het sluitmedium in te lezen en geeft de gebruiker feedback met optische en akoestische signalen.

Technologieën

- Ideaal voor het aansturen van elektronische deur- en poortaandrijvingen, deurzoemers, liften, slagbomen, rolhekken en draaihekken
- Versleutelde AES 128-bits gegevensoverdracht tussen wAppLoxx Pro Wall Reader, Bridge Box en Control
- Verdere jumperinstellingen, bijvoorbeeld besturing van het 2e relais voor sabotage, mute-schakeling wandlezer, impuls, vertraging, ...
- Industriële Bridge Box-variant (standaard ELS TK PC-behuizing) voor commercieel gebruik met beschermingsklasse IP66
- Optische en optionele akoestische signalering
- Inbraakmeldersystemen in- en uitschakelen

Technische gegevens - WLX Pro Wandlezerset IP44 Industriële Intrusion zwart

Artikelgewicht	0.954 kg
Breedte	110 mm
Diepte	17 mm
Draadloos netwerk	Ja
Hoogte	86 mm

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 09/2026

WLX Pro Wandlezerset IP44 Industriële Intrusion zwart

Technische gegevens - WLX Pro Wandlezerset IP44 Industriële Intrusion zwart

Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Montagemethode	Montage en saillie
Product security update min until	2030-12-31
Programmering 1	Programmering / systeembeheer via wAppLoxx Pro Control
Sluitmedia	Mifare DESfire EV1, Mifare DESfire EV2, Mifare Classic
Stand-alone	Nee
VdS-klasse	zonder
WEEE-groep	09
kleur	zwart

Technische gegevens - 4043158169508

Aansluitingen	1 externe invoer
Afmetingen	130 x 95 x 57 mm
Artikelgewicht	0.28 kg
Behuizingmateriaal	glasvezel versterkt PC
Beschermingsklasse IP	66
Korte benaming artikel	WLX-PRO-BBI-I
Radiofrequentie	868.3 MHz
Toepassingsgebieden	binnen/buiten - niet vrij toegankelijk
Voedingsspanning DC	12 V - 3 A V
Zendbereik	Binnen: 40 m, in open veld: 100 m m
kleur	wit
EAN	4043158169508

Technische gegevens - 4043158160000

Afmetingen	110 x 86 x 17 (Gira Rahmen) mm
Artikelgewicht	0.38 kg
Behuizingmateriaal	Kunststof met echt glas
Beschermingsklasse IP	44
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-25 °C
Toepassingsgebieden	Binnen en beschermd buitengebied
kleur	zwart
EAN	4043158160000

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 09/2026