

7"-touchmonitor wit, 2-draads voor deurintercom

Art.-Nr. TVHS20210

Seite 1 von 3



VOLLEDIG MODULAIR: DE DEURINTERCOM MET VIDEO

Personen die voor de deur staan zien, met hen spreken en de deur openen. Eenvoudig te installeren, modulair aan te passen aan elk gebouw - en eenvoudig te bedienen op de monitor.

Alles zien, over en weer spreken en eenvoudig de deur openen

De 7" touchmonitor is het binnenstation voor de bediening van de ModuVis-deurintercom. Het toont de live-beelden van de videomodule (en andere camera's) en maakt over en weer spreken in hoge spraakkwaliteit mogelijk. De deur wordt geopend door aanraking - via de deuropener (deurzoemer) die is aangesloten op de videomodule. De monitor beschikt over een intern geheugen voor het opnemen van scènes.

Bedieningscomfort ter plaatse en onderweg: via monitor & app

De bediening gebeurt naar keuze via de stationaire touchmonitor of mobiel op de smartphone/tablet via de ABUS Link Station App.

7"-touchmonitor wit, 2-draads voor deurintercom

Art.-Nr. TVHS20210

Seite 2 von 3

2-draads installatie

De communicatie tussen de 2-draads monitor, de videomodule en andere modules verloopt via een 2-draads verdeler (converter). IP/PoE/WLAN-variant: zie TVHS20200.

Volledig modulair, uitgebreid uitbreidbaar

Een belangrijk voordeel: Afhankelijk van de eisen kan het ModuVis-systeem worden gebruikt voor maximaal 49 appartementen - met één monitor per appartement. Pluspunt als het gaat om veiligheid: er kunnen maximaal 16 IP-camera's voor videobewaking geïntegreerd en op de monitor weergegeven worden. Welke variant van monitor en videomodule (2-draads of IP/PoE/WLAN) u ook kiest - de systemen zijn compatibel met elkaar.

Technologieën

- Binnenstation voor het ModuVis-deurintercomsysteem
- Eenvoudige bediening en communicatie in zeer goede spraak- en beeldkwaliteit binnen het deurintercomsysteem
- Live-beeldweergave van de videomodule of van maximaal 16 netwerkcamera's (IP/WLAN)
- Over en weer spreken en reageren (bijv. de deur openen) als iemand aanbelt
- Opnemen op intern geheugen (uitbreidbaar met microSD-kaart)
- Opslaan en weergeven van foto's van gemiste mensen die hebben aangebeld.
- Aansluiting voor reeds aanwezige deurbel
- Relaisuitgang voor de deuropener van de deur van een appartement
- Digitale ingang voor etagebelddrukker
- Incl. wandhouder (bevestigingsplaat)

Technische gegevens - 7"-touchmonitor wit, 2-draads voor deurintercom

Aansluitingen	1 x DC/Audio/Video, 8 x alarmingang, 2 x alarmuitgang
Afmetingen	200 x 140 x 15 mm
Alarmuitgang	2 (2A@30VDC / 0.5A@125AC)
Alarmuitgang (NO/NC)	8
Audio	Ingebouwde microfoon en luidspreker
Bediening	Touch-Screen
Breedte	200 mm
Display	7" Touchscreen Monitor
Hoogte	140 mm
Lengte	15 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %

7"-touchmonitor wit, 2-draads voor deurintercom

Art.-Nr. TVHS20210

Seite 3 von 3

Technische gegevens - 7"-touchmonitor wit, 2-draads voor deurintercom

Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Netwerkprotocollen	TCP/IP, RTSP
Opslagmedium	optionele microSD-kaart (max. 32 GB)
Resolutie	1.024 x 600 Pixel
Vermogensopname	6 W
Voedingsspanning DC	via TVHS20310 V