

86TI/45 zonder cilinder

Seite 1 von 2



INTEGRATIE IN SLUIJSYSTEMEN

Onze 86 Titalium™ kan gemakkelijk in bestaande sluitsystemen worden geïntegreerd.

Beveilig uw schakelkasten, deuren, poorten, lockers of schuurtjes consequent tegen inbraakpogingen met dit robuuste hangslot. De solide slotkast is gemaakt van TITALIUM™ speciaal aluminium, de gehard stalen beugel is voorzien van NANO PROTECT™-coating. Het slot wordt geleverd zonder sluitcilinder. In de handel verkrijgbare Europrofiel-deurhalfcilinders kunnen met een conventionele inbussleutel in het hangslot worden ingebouwd om het in reeds bestaande sluitsystemen te integreren.

Technologieën

- Slotkast van massief TITALIUM™ speciaal aluminium - hoge veiligheid bij een laag gewicht
- Hardstalen beugel met NANO PROTECT™ voor een optimale bescherming tegen corrosie
- Universeel: geschikt voor elke enkele (10/30) profielcilinder
- Dubbele beugelvergrendeling
- Integreerbaar in sluitsystemen
- Sluitdwang of automatische vergrendeling (afhankelijk van de stand van de sluitbaard)
- Automatische vergrendeling bij 25° sluitbaard
- Sluitdwang bij 45° sluitbaard
- 86TI/45: Sluitdwang

Toepassing en gebruik

- Beveiliging van grotere waardevolle goederen/objecten of bij een hoog diefstalrisico

86TI/45 zonder cilinder

Seite 2 von 2

- Ter beveiliging van kettingen, deuren, hekken, kasten, kluisjes, gereedschapskisten, kelderramen, loodsen, schakelsystemen etc.

Varianten

- Dimensie: 45 e 55 mm
- IB: met rvs-beugel (alleen 45 mm)

Technische gegevens - 86TI/45 zonder cilinder

Afwerking	aluminium
Beugel breedte b	26,5 mm
Beugel hoogte c	32,5 mm
Beugeldiameter d	8 mm
Breedte a	46,5 mm
Gelijksluitend	Ja
Gewicht	185 g
Hoog f	96,5 mm
Security level Huisbeveiliging	7
Soort vergrendeling	sleutel
cilindertype	zonder cilinder
diep e	27 mm
veiligheidscertificaat	Nee
EAN	4003318277788

Technische tekening

