



#### DE SMALLE OPLOSSING

Smalle deuren hebben smalle sloten nodig. Het insteekslot is de oplossing.

Niet alle deuren zijn hetzelfde. Er zijn er veel die smaller zijn dan anderen. Maar u moet ook in staat zijn om zulke deuren veilig af te sluiten. Het buiskozijnslot kan worden gebruikt bij deuren met smalle profielen. Een extra stevig mechanisme en hoogwaardige materialen van metaal en speciaal staal maken het slot tot een betrouwbare oplossing voor de beveiliging van uw deur. Het is bijzonder geschikt voor deuren met glaszet en andere smalle kozijnen. Extra corrosiebescherming wordt geboden door volledige galvanisatie. Het slot kan worden gemonteerd in deuren met een afstandsmaat van 92 millimeter.

#### Technologieën

- Hoge slijtvastheid door toepassing van hoogwaardige materialen
- Extra stabiel mechanisme
- Metalen dag- en nachtschoot
- Veer van de dagschoot en de contraveer zijn uitgevoerd in gehard staal
- Volledig gegalvaniseerd en daardoor extra roestbestendig
- Enkeltoerig sluitbaar

#### Toepassing en gebruik

- Voor deuren met afgerond profiel (bijv. deuren met glazen venster)
- Door het dichttrekken van de deur valt de dagschoot op zijn plek
- Door het sluiten van de deurecilinder wordt de grendel geactiveerd

- Door de omkeerbare dagschoot zowel te gebruiken voor links- als rechtsdraaiende deuren
- Voorplaat 24 x 240mm (vierkant)

### Varianten

- Kleur: gegalvaniseerd
- Verkrijgbaar in doornmaat: 25/30/35/40mm

### Technische gegevens - RR30

Afstand	30 mm
Afstandsmaat	92 mm
Afwerking	verzinkt
Breedte voorplaat	24 mm
Door type	Doors with tubular frames
Gewicht	483 g
Openingsrichting	links/rechts
Security level Huisbeveiliging	7
Slotbediening	Door cylinder
Vorm voorplaat	hoekig
EAN	4003318208232

### Technische tekening

