



VEILIG EN STIL

Met deze deurdranger behoren dichtknallende deuren tot het verleden.

Een luchtstroom en dan de grote knal. Of het nu in openbare gebouwen is of binnen de eigen vier muren: deze deuropener is de remedie voor dichtslaande deuren. Deze deurdranger is geschikt voor alle huis- en flatdeuren met een breedte tot 1,10 meter. Het sluitingsmechanisme is traploos regelbaar via een klep. Na installatie kan de deur worden geopend tot een hoek van 180 graden.

Technologieën

- Sluitkracht individueel instelbaar via montagepositie: EN 2/3/4
- Sluitsnelheid traploos instelbaar via het ventiel
- 2 sluitbereiken: 180° – 15°; 15° – 0°
- Deuropening tot 180°
- Afmetingen: 228 x 47,5 x 69 mm

Toepassing en gebruik

- Voor voordeuren of afsluitbare appartementsdeuren
- Geschikt voor deurbreedtes tot 1100 mm
- Links-/rechtsdraaiend te gebruiken

Varianten

- Kleuren: bruin, zilver, wit

Technische gegevens - 7603 wit

Afwerking	wit
Deurbreedte	max. 1100 mm
Door type	Entry door
Gewicht	1647 g
EAN	4003318210914

Technische tekening

Technische tekening en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 12/2024

