

Analyse-eenheid AEBasic inbouw

Art.-Nr. 501639

Seite 1 von 2



De analyse-eenheden AEB van ABUS Security-Center vormen de intelligente bemiddelaars tussen deur en alarmsysteem en staan daarmee voor de verhoging van veiligheid en comfort bij de bediening.

Technologieën

- Analyse-eenheid AEBasic voor het in- en uitschakelen van inbraakalarmssystemen
- Blokkering van sluitsystemen (CLX-/ SLT-/ ZL-alarm AEBasic) via 3 m draadloze overdracht
- Aansturing van elektrische schakelfuncties: elektrische deuropener, motorsloten, lichttechniek etc.

Technische gegevens - Analyse-eenheid AEBasic inbouw

Aansluitingen	Voeding, digitale en analoge interface
Andere afmetingen	Kunststofdeksel \varnothing 84,5 mm, hoogte 7 mm (voor inbouwcontactdozen \varnothing 55 mm)
Behuizing	Inbouw
Behuizingmateriaal	Kunststof
Diameter	84,5 mm
Extra functies	Bij in-/uitschakeling naar keuze: Configuratie met of zonder toestandsmelding van het inbraakalarmstelsel
Hoogte	7 mm
Kleur	Wit
Materiaal	Kunststofdeksel
Max. aantal sluitmiddelen	511
Max. bedrijfstemperatuur binnen	60 °C
Max. bedrijfstemperatuur buiten	60 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %

Analyse-eenheid AEBasic inbouw

Art.-Nr. 501639

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Analyse-eenheid AEBasic inbouw

Min. bedrijfstemperatuur binnen	-10 °C
Min. bedrijfstemperatuur buiten	-10 °C
Nettogewicht	0,1517 kg
Programmering	Via Prog-ACS of SKM
Stroomvoorziening	Voeding door externe voedingsbron (niet in de levering inbegrepen): 9 -24 V DC; schakelvermogen van het wisselrelais 24 V AC/DC, 0,3 A
Taal OSD	Nederlands
Taal handleiding	NL
Taal verpakking	NL
Toepassingsgebieden	Aansturing elektrische schakelfuncties