



CONTAINERS BEVEILIGEN

De veiligheidsgraad van de overval moet altijd exact zijn aangepast aan het desbetreffende hangslot, omdat de beide veiligheidsproducten 'overval' en 'hangslot' symbiotisch bij elkaar horen. De zwakste schakel is daarbij het meest relevant voor de mate van bescherming.

ABUS biedt een breed assortiment veiligheids-overlagen met verschillende beschermfactoren. De overvallen van deze overlagen zijn bijvoorbeeld te herkennen aan de verdekt aangebrachte schroeven. Bovendien liggen de gehard stalen ogen waardoor de beugel van het hangslot wordt gevoerd binnen de overval om zo optimaal bescherming te bieden tegen pogingen tot braak.

Technologieën

- Extra bescherming voor containers
- Sluiting met een uit een aantal delen bestaande constructie door binnenliggend hangslot met uitwisselbaar 10/30 half Europrofiel-cilinderslot
- Extreem taai, sterk staal
- Alle onderdelen zijn corrosiebestendig
- Binnen 60 seconden aan te brengen
- Met één hand te bedienen
- SP-goedkeuring: Gecertificeerd in overeenstemming met SSF 1051 Klasse 5 (goedkeuring uitsluitend in combinatie met toepassing van een ABUS Vitess 4000 V4L452 10/30 half Europrofiel-cilinderslot)

Toepassing en gebruik

- Uiterst stevige en braakveilige overlagen voor containerdeuren
- Optimaal geschikt voor toepassing bij containers
- Past op de meest gangbare containers, bedoeld voor transport en opslag

Technische gegevens - 230/100

Afwerking	zwart
Breedte b	120 mm
Gewicht	8300 g
Lengte a	240 mm
Security level Huisbeveiliging	10
EAN	4003318834523

Technische tekening

