



Het testapparaat glasbreukmelder is een accessoire bij de akoestische glasbreukmelder. Het simuleert de geluiden van brekend glas en controleert daarmee de werking van de akoestische glasbreukmelders. Drie testfrequenties, voor het breken van de drie meest gangbare glastypes, kunnen met het glasbreuk testapparaat worden gesimuleerd: enkel glas, dubbel glas en veiligheidsglas. Om de akoestische glasbreukmelder te testen hoeft de behuizing niet te worden geopend. Het testapparaat heeft een speciale activeringstoon waarmee de glasbreukmelder wordt omgeschakeld in de testmodus. Tijdens deze testmodus wordt het alarmrelais van de glasbreukmelder niet geactiveerd. Door het simuleren van een glasbreuk alleen kan daardoor geen alarm via de centrale worden gegeven.

Technologieën

- Test de akoestische glasbreukmelder GB2000
- Verschillende testsequenties voor het simuleren van verschillende glassoorten

Technische gegevens - Testapparaat Akoestische Glasbreukmelder

Afmetingen	(bxhxd) 103x219x29 mm
Batterij - looptijd	2800 toepassingen
Batterij - type	9V alkaliblok
Behuizingmateriaal	ABS
Breedte	103 mm
Hoogte	219 mm
Lengte	29 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Statusindicatie	Ja
Voedingsspanning DC	9 V