ABUS IP-videobewaking 8MPx Mini Tube-Camera

Art.-Nr. TVIP68510

Monitoring in weer en wind
Met een hoge, gedetailleerde 4K Ultra HD resolutie van 3840 x 2160 pixels en een brede kijkhoek van 102° neemt de TVIP68510 8MPx Tube camera 15 beelden per seconde op. Dit maakt het een veelzijdige bewakingsoplossing, bijvoorbeeld thuis of op kantoor. De robuuste en weerbestendige behuizing met beschermingsklasse IP67 maakt de camera zeer geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.

Flexibele locatie: in het entreegebied, in de tuin, ...
Dankzij WDR met 120dB kan de camera universeel worden gebruikt, zelfs onder sterk wisselende en moeilijke omstandigheden met veel tegenlicht, bijvoorbeeld bij de ingang of in de tuin. De geïntegreerde microSD-kaartsleuf wordt gebruikt voor opname direct in de camera en voor weergave via browser of app. Dankzij H.265 Plus voor sterke compressie van de videogegevens neemt de camera 2x langer op dan H.264. Bewegingsdetectie zorgt ervoor dat er vooraf minder geheugen nodig is. De camera heeft ook geïntegreerde infrarood LED's, voor een zichtbaarheid in het donker tot 30 meter (afhankelijk van de locatie). De installatie wordt uitgevoerd zonder kabelwarboel: Door middel van stroomvoorziening via de netwerkkabel (PoE) is slechts één kabel nodig. De geïntegreerde microSD-kaartslot wordt gebruikt voor video-opname in de camera.

. Toegang tot live beelden & opnames: veilig en gemakkelijk

De camera maakt eenvoudigweg rechtstreeks verbinding met de ABUS Link Station app op de smartphone of tablet via een gecodeerde end-to-end verbinding (E2E) - en zonder instellingen op de router. Met de Lite versie van de app zijn tot 60 minuten datastroom (live weergave/afspelen) per maand via internet of WLAN volledig gratis. Of met ABUS Link Station Pro: koop 1x en krijg onbeperkt toegang tot de gegevens.

Technologieën

- 8MPx Camera voor binnen en buiten
- 4K-resolutie (Ultra HD, 3840 x 2160 pixels)
- WDR (120 dB) voor meer details, zelfs met achtergrondverlichting en sterke contrasten
- Bewegingsdetectie via software direct in de camera voor lage geheugenvereisten en het snel vinden van de gewenste opname

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 11/2026

ABUS IP-videobewaking 8MPx Mini Tube-Camera

- H.265 Plus om de videogegevens te comprimeren en 2x langer op te nehmen
- Geïntegreerde IR-LED's voor de beste zichtbaarheid 's nachts, tot 30 meter
- Eenvoudige mobiele toegang met de ABUS Link Station App - geen routerinstellingen nodig
- Versturen van beelden via e-mail
- Compatibel met PoE (Power over Ethernet)

Technische gegevens - ABUS IP-videobewaking 8MPx Mini Tube-Camera

Aantal gebruikers	32
Afmetingen	(Ø x L) 70 x 155 mm
Alarmering	Email
Apparaatontwerp	Tube
Artikelgewicht	0.46 kg
Artikelprogramma	Performance
Automatische diafragmaregeling	Nee
Basis voorval	Bewegingsdetectie
Beeldinstellingen	Helderheid / contrast / verzadiging / scherpte / spiegeling
Beeldopnemer	1/2.5" CMOS
Beeldverbetering	BLC / 3D DNR
Behuizingmateriaal	Metaal
Beschermingsklasse IP	67
Brandpuntsafstand	2,8 mm
Brutogewicht	0.646 kg
Compatibel met Secvest	Ja
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Ja
Compatibele beugels	TVAC31480 / TVAC31381
Dag-/nachtomschakeling	Auto / Handmatig / Schema
Diafragma	F2.0
Dynamisch bereik (WDR)	120 dB
Gebruikersniveaus	3
Horizontale kijkhoek	102 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	30 m
IR-draaifilter	Ja
Lengte golflengte	850
Luidspreker	Nee
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 11/2026

ABUS IP-videobewaking 8MPx Mini Tube-Camera

Art.-Nr. TVIP68510

Technische gegevens - ABUS IP-videobewaking 8MPx Mini Tube-Camera

Max. resolutie @ beeldfrequentie	3480 x 2160 @ 12.5/15 fps
Microfoon	Nee
Min. bedrijfstemperatuur	-30 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0.01 lx
Netwerkaansluiting	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Netwerkprotocollen	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Objectieffitting	M12
Ondersteunde browsers	Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari
Opnamemodi	Handmatig / tijdschema / bewegingsdetectie
Opslagmedium	MicroSD (max. 128GB) / NAS
PoE-standaard	802.3af
Privé-zones	4
Productgroep	Video
Resolutiemodi	3840 x 2160 @ 12.5/15 fps, 3072 x 1728 @ 20fps, 2560 x 1440 / 2304 x 1296 / 1920 x 1080 @ 25/30 fps
Ruisonderdrukking	3D DNR
Sluittijd	1/3s - 1/100,000s
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Taal OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Vermogensopname	6 W
Video bitrate	0,032 - 16 Mbit/s
Videocompressie	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / MJPEG
Voedingsspanning DC	12 V
WEEE-groep	09
Witbalans	Automatische witbalans (AWB) / gloeilamp / warm licht / natuurlijk licht / fluorescentielamp
kleur	Wit

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 11/2026