

PR2800 wit lengte 1

Seite 1 von 2



HET VLAGGENSCHIP

Comfortabel bevestigd, robuust houvast: Deze deurbalk beveiligt betrouwbaar.

Maak uw houten, metalen en kunststof deuren veiliger met deze deurbalk. Het maakt niet uit of u hem gebruikt voor een huis-, appartement- of flatdeur. Het nachtslot beveiligt deuren over hun volle breedte. Deze kan variëren van 73,5 tot 120 centimeter. Een highlight: De montage is bijzonder eenvoudig omdat de breedte van de deurbalk kan worden aangepast met een telescopisch buislichaam. Bovendien wordt een terugslagbeveiliging gebruikt. De bediening kan zowel binnen als buiten plaatsvinden. Bij de levering is een hoogwaardige ABUS Pfaffenhain-cilinder inbegrepen.

Technologieën

- Beveiligt de deur over de gehele breedte
- Telescopische balk voor aanpassing aan verschillende deurbreedtes
- Grendel met terugslagbeveiliging
- Voor deurbreedtes van 735 – 1 200 mm
- Incl. rozet met trekbeveiliging en ABUS Pfaffenhain-cilinder (30/60)
- Comfortabele en geluidsarme bediening dankzij speciale metalen aandrijfcomponenten
- Ombouw van de sluitrichting mogelijk
- Uitgebreid assortiment toebehoren beschikbaar
- Geharde schoot

Toepassing en gebruik

- Voor huis- of appartementsdeuren
- Bediening van binnen en buiten met sleutel
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Gelijksluitend combineerbaar met ABUS hangsloten
- Met goedkeuring van VdS met VdS-Klasse A of deurcilinders met hogere goedkeuring
- Het accessoire PA1018 kan ook worden gebruikt voor naar buiten openende deuren

Varianten

- Kleuren: bruin, wit, rvs-look
- Ook leverbaar zonder cilinder
- Leverbaar in 2 lengtes (L1 en L2)
- Uitsluitingslengte L1: min: 1018mm, max.: 1142mm

PR2800 wit lengte 1

Seite 2 von 2

- Uitsluitingslengte L2: min: 1238mm, max.: 1362mm
- Muurverankering PWA2700 voor een optimale muurinsluiting

Technische gegevens - PR2800 wit lengte 1

Afwerking	wit
Deurbreedte	735-980 mm
Gewicht	7448 g
Security level Huisbeveiliging	10
cilindertype	dubbele cilinder
trekbeveiliging	Ja
EAN	4003318016899

Technische tekening

