

# ABUS WLAN Pan/Tilt Buitencamera

Art.-Nr. PPIC42520

Seite 1 von 3

## Technische gegevens - ABUS WLAN Pan/Tilt Buitencamera

Aantal gebruikers	3
Aantal preset	3
Afmetingen	210 x 120 x 160 mm
Alarmering	Push notificatie / E-Mail
Apparaatontwerp	PTZ
Artikelgewicht	0.65 kg
Artikelprogramma	Comfort
Audio-bitrate	16 Kbit/s
Audio-compressie	AAC
Audio-ingang	Microfoon
Audio-uitgang	Luidspreker
Automatische diafragmaregeling	Ja
Basis voorval	Hardware objectdetectie + bewegingsmasker
Beeldopnemer	1/2.8" CMOS
Behuizingmateriaal	Kunststof
Beschermingsklasse IP	66
Bestuurbaar met app	Ja
Brandpuntsafstand	4,1 mm
Breedte	160 mm
Codering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Compatibel met	Smartvest Funk-System
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Compatibiliteit	Smartvest radio-systeem
Dag-/nachtschakeling	Auto
Diafragma	F2.0
Diepte	210 mm
Draadloos netwerk	Ja
Draai-/kantelbereik	270° Horizontaal / 90° Verticaal
Frequentiebereik	2,400 -2,485 / 5,0 GHz
Geheugencapaciteit	128
Gelijktijdige netwerktoegang	3
Gevoeligheid	-90 dBm
Hoogte	120 mm

# ABUS WLAN Pan/Tilt Buitencamera

Art.-Nr. PPIC42520

Seite 2 von 3

## Technische gegevens - ABUS WLAN Pan/Tilt Buitencamera

Horizontale kijkhoek	82 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	20 m
IR-draaifilter	Ja
Kanaalbreedte	20 MHz
Lengte golflengte	940
Luidspreker	Ja
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	Full HD (1080p) @ 15fps
Met videobewegingsmelder	Ja
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Min. luchtvochtigheid	20
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	1 lx
Netwerkaansluiting	RJ-45 connector (10/100 Mbps)
Netwerkaansluiting WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Opnamemodi	Bewegingsdetectie / Handmatig
Opslagmedium	Micro-SD (tot 128GB)
Pre/post-alarmgeheugen	tot 3 sec.
Privé-zones	40x24 raster (statisch)
Radio functions	People recognition, Animal recognition, 2-way audio, Pan-tilt, Zoom, Night vision
Resolutiemodi	Full HD (1080p) / VGA (480p)
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Stekkertype	DC-stekker: 3,5 x 1,35 mm
Stroomvoorziening	Netstekkervoeding
Vermogensopname	4 W
Verticale kijkhoek	43 °
Video Content Analyse (VCA)	Detectie van mens/dier/voertuig
Video bitrate	0,256 - 1,5 Mbit/s
Videocompressie	H.264
Voedingsspanning DC	5 V
WEEE-groep	09
Witbalans	AWB
Zendbereik	afhankelijk van de lokale omstandigheden: 10-30 m
Zendvermogen	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm

# ABUS WLAN Pan/Tilt Buitencamera

Art.-Nr. PPIC42520

Seite 3 von 3

---

## Technische gegevens - ABUS WLAN Pan/Tilt Buitencamera

kleur	wit
-------	-----