

# Secvest Draadloze Rookmelder

Art.-Nr. FURM50001

Seite 1 von 2



## Tijdige waarschuwing voor vuur en rook

De optische, draadloze Secvest-rookmelder reageert al op de fijnste rookdeeltjes in de lucht. Als de deeltjes in de meetkamer van de melder terechtkomen, slaat deze alarm en worden de bewoners door het luide waarschuwingssignaal op tijd gewaarschuwd voor gevaarlijke rook.

## Zelfstandig te gebruiken of geïntegreerd in het draadloze alarmsysteem

Secvest De rookmelder kan zelfstandig worden gebruikt of in het draadloze alarmsysteem Secvest worden geïntegreerd. Geïntegreerd in de Secvest is de draadloze rookmelder continu toegewezen aan een zone die ook bij een gedeactiveerd systeem wordt bewaakt. Naast het alarm via de centrale geeft de geïntegreerde piëzo-sirene van de melder met minimaal 85 dB een extra alarm.

## 24 maanden levensduur van de batterij

Met de juiste batterijen (3 AA alkaline-batterijen) heeft de draadloze rookmelder een levensduur van ca. 24 maanden. De levensduur varieert afhankelijk van de frequentie waarop de werking van de melder getest wordt. Er wordt een wekelijkse test aanbevolen. Als de batterij zwakker wordt, signaleert de melder dit door regelmatig piepen.

## Technologieën

- Optische rookmelder
- Reageert op de fijnste rookdeeltjes in de lucht
- Met luide, geïntegreerde piëzo-sirene (min. 85 dB(A) @ 3m)
- Met waarschuwingssignaal bij een bijna lege batterij en melding aan de centrale
- Conform EN-14604

## Technische gegevens - Secvest Draadloze Rookmelder

Afmetingen	(HxD) 50x122 mm
Bandbreedte radio-alarm	Smalband
Batterij - maximale levensduur van de batterij	2 jaren
Batterij - type	3x AA 1,5V
Behuizingmateriaal	ABS

# Secvest Draadloze Rookmelder

Art.-Nr. FURM50001

Seite 2 von 2

## Technische gegevens - Secvest Draadloze Rookmelder

Beschermingsklasse IP	20
Breedte	122 mm
Certificeringen	EN 14604
Compatibel met	Secvest, Terxon, BUM060040
Detectiebereik melder (m <sup>2</sup> )	30 m <sup>2</sup>
Detectiemethode	Optisch
Diameter	122 mm
Hoogte	50 mm
Kleur	wit
Lengte	50 mm
Max. bedrijfstemperatuur	65 °C
Max. luchtvochtigheid	75 %
Max. zendbereik (gebouw)	30 m
Max. zendbereik (vrij veld)	100 m
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	FM
Montagelocatie	Plafond, muur
Nettogewicht	0,304 kg
Norm	EN14604:2005 + Corr:2008
Radiofrequentie	868 MHz
Spanningsbewaking	Ja
Statusindicatie	Ja
Taal handleiding	DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL, RU
Veiligheidsgraad	2
Voedingsspanning DC	4,5 V
Zendvermogen	10 mW