IP Mini Dome 4 MPx Zwart (4mm)

Art.-Nr. IPCB44611B

KLEINE CAMERA, HEEL GROOT: VOOR UW PROFESSIONELE BEWAKING
De compacte IP Mini Dome bewakingscamera in elegant antraciet zwart.

Discrete 24/7 bewaking
De dome levert videostreams in 4 MPx resolutie. Met zijn behuizing van IP67 en geïntegreerde IR-LED's is de camera geschikt voor gebruik binnen en buiten, dag en nacht.

2 lensvarianten voor maximale flexibiliteit
De camera is verkrijgbaar met 2 brandpuntsafstanden - voor eenvoudige planning en installatie: 2,8 mm (103° beeldhoek, IPCB44611A) voor groothoekscènes en 4 mm (83°, IPCB44611B) voor bijvoorbeeld gangen.

Autom. objectdetectie
De beveiligingscamera onderscheidt op betrouwbare wijze relevante bewegingen (mensen, voertuigen) van storende invloeden (takken, licht, etc.) - en minimaliseert onnodige bewegingsalarmen.

Opname en compatibiliteit
Opname vindt plaats op ABUS-recorders, videomanagementsoftware of lokale microSD-kaart. De dome is compatibel met ABUS Secvest, Secoris en WLX Pro Plus.

Comfortabele inbedrijfstelling
Installatiebox (TVAC32400X) en wandsteun (TVAC32420X) zijn verkrijgbaar voor montage aan het plafond of aan de muur. De ABUS IP-installersoftware vereenvoudigt de netwerkinstallatie.

ABUS Link Station App: Live-toegang, pushmeldingen
Eenvoudige toegang via mobiele app voor weergave, afspelen en pushmeldingen bij gebeurtenissen. Compatibel met

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 09/2026

IP Mini Dome 4 MPx Zwart (4mm)

IPv6.

Opmerkingen: Zonder voedingseenheid, aangezien de voeding wordt geleverd via PoE.
Het effectieve IR-bereik varieert afhankelijk van de locatie.

Technologieën

- 4 MPx resolutie (2.688 x 1.520 @ 25 fps) voor haarscherpe bewakingsbeelden
- Objectherkenning (mens & voertuig): Bewegingsdetectie met volledig automatische differentiatie tussen personen/voertuigen en storende invloeden (takken, licht, enz.)
- IR-LED's voor zeer helder nachtzicht (reikwijdte tot 20 m), zonder koppelingseffect dankzij extern geplaatste LED's (geen storende reflecties)
- Ondersteunt H.264, H.265, MJPEG (incl. dynamisch GOP)
- MicroSD-kaartslot voor interne gegevensopslag
- 12 V DC & PoE (802.3af)

Technische gegevens - IP Mini Dome 4 MPx Zwart (4mm)

Aansluitingen	1 x RJ45, 1 x DC
Aantal IR-led’s	2
Aantal gebruikers	32
Aantal streams	3
Afmetingen	(LxBxH) 109x109x58 mm
Alarmering	E-mail, NAS, FTP
Andere functies	Object Classification Person/Vehicle
Apparaatontwerp	Mini Dome
Artikelgewicht	0.34 kg
Artikelprogramma	Professional
Audio	Geïntegreerd: Microfoon
Beeldelementen (effectief)	2688(H) x 1520(V) pixel
Beeldfrequentie	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Beeldopnemer	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Beeldverbetering	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)
Behuizingmateriaal	Metaal
Beschermingsklasse IK	8
Beschermingsklasse IP	67
Bewegingsdetectie	8 zones
Brandpuntsafstand	4 mm
Breedte	109 mm
Brutogewicht	0.65 kg
Cameratype	Mini Dome

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 09/2026

IP Mini Dome 4 MPx Zwart (4mm)

Technische gegevens - IP Mini Dome 4 MPx Zwart (4mm)

Codering	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Compatibel met	ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+
Compatibel met ABUS Link Station	Ja
Compatibel met Comfion	Ja
Compatibel met Secoris	Ja
Compatibel met Secvest	Ja
Compatibel met wAppLoxx	Ja
Compatibel met wAppLoxx Pro	Ja
Dag-/nachtomschakeling	ICR/kleur/B/W
Diameter	109 mm
Digitale zoom	Ja
Draadloos netwerk	Nee
Dynamisch bereik (WDR)	120 dB
Elektronische sluiter	1/3 - 1/100000 s
Functies	Scene Change Detection, Region of Interest
Gebruiksdoel	Algemene bewaking
Hoogte	58 mm
Horizontale kijkhoek	83 °
ICR dag-/nachtfunctie	Ja
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	20 m
Lengte	109 mm
Lens	Fix
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	2688 x 1520 @ 25 fps
Met videobewegingsmelder	Ja
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-25 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0.003 lx
Netwerkaansluiting LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Netwerkbandbreedte video	32 kBit/s - 8 MBit/s
Objectieffitting	M12
Ondersteunde browsers	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Opslagmedium	optionele microSD-kaart (max. 256 GB)
PoE-standaard	IEEE 802.3af

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 09/2026

IP Mini Dome 4 MPx Zwart (4mm)

Technische gegevens - IP Mini Dome 4 MPx Zwart (4mm)

Privé-zones	4
Productgroep	Camera
Protocollen netwerkcamera	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Resolutie	4MPx
Resolutiemodi	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps
Ruisonderdrukking	3D DNR
Stroomopname	650 mA
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Taal handleiding	DE, UK, FR, NL, DK
Tegenlichtcompensatie	WDR, BLC, HLC
Vermogensopname	8.5 W
Verticale kijkhoek	45 °
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Videocompressie	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Voedingsspanning DC	12 (+/-25 %) V
WEEE-groep	09
Witbalans	AWB, handmatig
kleur	zwart

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 09/2026