

# IP bol-dome zwart 4 MPx 2,8 mm, WL)

Art.-Nr. IPCS54611A

Seite 1 von 4



## COMPACTE 4 MPX 24/7 BEWAKINGSCAMERA

De bolvormige IP-dome levert de beste bewakingsbeelden in 4 MPx resolutie als full colour dag/nacht-camera. De weerbestendige IP67-behuizing is ontworpen voor gebruik buitenshuis. Extern geplaatste witlicht-LED's zorgen dag en nacht voor heldere beelden. Toegang tot de camera via een mobiele app is op elk moment mogelijk.

### Topbewaking in het donker

Duidelijke kleurenbeelden in totale duisternis dankzij full-colour dag/nacht-technologie - rijk aan details voor steekhoudend bewijsmateriaal. Minimaal restlicht wordt effectief versterkt door de speciale lens en de extra lichtgevoelige beeldsensor, terwijl de witlicht-LED's de sensor voorzien van fijn gedoseerd extra licht.

### Voor grotere afstanden

De IP-Dome overziet een horiz. kijkhoek van 95° of 108° (variant B of A).

### Automatische objectdetectie

De beveiligingscamera onderscheidt relevante bewegingen (mensen, voertuigen) van storende invloeden (takken, licht enz.) - en minimaliseert onnodige bewegingsalarmen.

### Opnames en compatibiliteit

### Eenvoudige installatie

De camera wordt aan het plafond of de muur gemonteerd (wandhouder/ Inst.-box verkrijgbaar). Voor de integratie in het netwerk is de gratis software "ABUS IP Installer" beschikbaar.

Opmerkingen: Zonder voedingseenheid, voeding via PoE.

# IP bol-dome zwart 4 MPx 2,8 mm, WL)

Art.-Nr. IPCS54611A

Seite 2 von 4

Het effectieve LED-bereik varieert afhankelijk van de locatie.

## Technologieën

- 4 MPx resolutie (2.688 x 1.520 @ 25 fps) voor haarscherpe bewakingsbeelden
- Vaste 4 mm-lens voor grotere afstanden (108° beeldhoek)
- Gedetailleerde, zeer bruikbare kleurenbeelden in het donker dankzij full-colour dag/nacht-technologie; versterkt effectief zelfs minimaal omgevingslicht met behulp van een speciale lens en een zeer lichtgevoelige beeldsensor
- Onopvallende zichtveldverlichting met witlicht-LED's (reikwijdte 30 m) voor precieze kleurenbeelden bij volle duisternis (bijv. binnenshuis); fijn gedoseerde belichting van de lichtgevoelige beeldsensor (voor het menselijk oog nauwelijks zichtbaar)
- Objectherkenning (mens & voertuig): Video-contant-analyse met volautomatische differentiatie tussen personen/voertuigen en storende invloeden (takken, licht, enz.)
- Intelligente video-analyse met automatische detectie van scènes (smart events) voor nauwkeurige bewegingsalarmering, opname en procesoptimalisatie; uitvoer van 3 videostreams in ideale resolutie voor bijv. livebeeld, opname, mobiele toegang, enz.
- Robuuste, weerbestendige behuizing (IP67) met externe WL-LED's voor heldere beeldresultaten zonder storende reflecties in de glazen koepel; kleur behuizing: zwart
- Ondersteunt H.264, H.265, MJPEG (incl. dynamisch GOP)
- microSD-kaartsleuf voor interne data-opslag, gecodeerd voor hoge dataveiligheid (optioneel)
- 12 V DC & PoE (802.3af)

## Technische gegevens - IP bol-dome zwart 4 MPx 2,8 mm, WL)

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Aansluitingen              | 1 x RJ45, 1 x DC   |
| Aantal gebruikers          | 32   |
| Aantal streams             | 3  |
| Afmetingen                 | (LxBxH) 139x139x128 mm   |
| Alarmering                 | E-Mail, App Push, FTP, CMS   |
| Andere functies            | Objectclassificatie Persoon/Voertuig                                   |
| Audio                      | Geïntegreerd: Microfoon  |
| Beeldelementen (effectief) | 2688(H) x 1520(V) pixel  |
| Beeldfrequentie            | 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps |
| Beeldintegratie            | Ja   |
| Beeldopnemer               | 1/1.8" Progressive Scan CMOS   |
| Beeldverbetering           | WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)      |
| Behuizingmateriaal         | Metaal   |
| Bereik wit licht (tot)     | 30 m   |
| Beschermingsklasse IP      | 67   |
| Bewegingsdetectie          | 8 zones  |
| Brandpuntsafstand          | 2,8 mm   |

# IP bol-dome zwart 4 MPx 2,8 mm, WL)

Art.-Nr. IPCS54611A

Seite 3 von 4

## Technische gegevens - IP bol-dome zwart 4 MPx 2,8 mm, WL)

|   |  |
|---|--|
| Breedte                                   | 139 mm   |
| Brutogewicht                              | 0,7 kg   |
| Cameratype                                | Dome   |
| Codering                                  | HTTPS, TLS 1.1/1.2   |
| Compatibel met ABUS Link Station          | Ja   |
| Compatibel met Comfion                    | Ja   |
| Compatibel met Secoris                    | Ja   |
| Compatibel met Secvest                    | Ja   |
| Compatibel met wAppLoxx                   | Ja   |
| Compatibel met wAppLoxx Pro               | Ja   |
| Diafragma bij minimale belichting (kleur) | F1.0   |
| Digitale zoom                             | Ja   |
| Dynamisch bereik (WDR)                    | 120 dB   |
| Elektronische sluitertijd                 | 1/3 - 1/100000 s   |
| Functies                                  | Scene Change Detection, Region of Interest   |
| Hoogte                                    | 128 mm   |
| Horizontale kijkhoek                      | 108 °  |
| Kleur                                     | Zwart  |
| Lengte                                    | 139 mm   |
| Lens                                      | Fix  |
| Max. bedrijfstemperatuur                  | 60 °C  |
| Max. luchtvochtigheid                     | 95 %   |
| Max. resolutie @ beeldfrequentie          | 2688 x 1520 @ 25 fps   |
| Microfoon                                 | Ja   |
| Min. bedrijfstemperatuur                  | -25 °C   |
| Minimale belichting (kleur)               | 0,0005 lx  |
| Model                                     | Dome   |
| Montagemethode                            | Plafond, Wand  |
| Nettogewicht                              | 1 kg   |
| Netwerkaansluiting LAN                    | RJ45 10M/100M self-adaptive  |
| Netwerkbandbreedte video                  | 32 kBit/s - 8 MBit/s   |
| Ondersteunde browsers                     | MS Edge, IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome  |
| Opslagmedium                              | optionele microSD-kaart (max. 256 GB)  |
| PoE-standaard                             | IEEE 802.3af   |
| Privé-zones                               | 4  |
| Protocollen netwerkcamera                 | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP |

# IP bol-dome zwart 4 MPx 2,8 mm, WL)

Art.-Nr. IPCS54611A

Seite 4 von 4

## Technische gegevens - IP bol-dome zwart 4 MPx 2,8 mm, WL)

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Resolutie                   | 4MPx  |
| Resolutiemodi               | Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps (alleen in monitormodus)   |
| Ruisonderdrukking           | 3D DNR  |
| Stroomopname                | 600 mA  |
| Taal OSD                    | DE, UK, FR, NL, DK, IT  |
| Taal handleiding            | DE, UK, FR, NL, DK, IT  |
| Technologie                 | IP  |
| Tegenlichtcompensatie       | WDR, BLC, HLC   |
| Vermogensopname             | 7 W   |
| Verticale kijkhoek          | 55 °  |
| Video Content Analyse (VCA) | Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit   |
| Videocompressie             | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265 (alleen in monitormodus) |
| Voedingsspanning DC         | 12 (+/-25 %) V  |
| Wit licht LED's             | 2 st.   |
| Witbalans                   | AWB, handmatig  |