

IP Mini Tube 4 MPx zwart (2.8mm)

Art.-Nr. IPCB34611A

Seite 1 von 4



KLEINE CAMERA, MAAR GROOTS: VOOR PROFESSIONELE BEWAKING

De IP Mini Tube is een compacte, discrete bewakingscamera. Verkrijgbaar met vaste lenzen in de versies A (2,8 mm) en B (4 mm).

Discrete 24/7 buitenbewaking

IP Mini Tube levert videostreams in 4 MPx res. met max. 25 beelden/sec. Weersbestendige IP67-behuizing maakt gebruik buiten mogelijk met integrale IR-LED's voor overdag en 's nachts. Mobiele toegang tot de camera via ABUS Link Station app.

2 Lensvarianten voor max. flexibiliteit

IP Mini Tube is leverbaar in 2 versies - voor flexibiliteit bij planning/installatie van videobewaking. De IPCB34511A-camera (vaste lens 2,8 mm, horiz. zichthoek 103°) is geschikt voor groothoekbewakingsopnamen. De IPCB34511B-variant (4 mm vaste lens, zichthoek 83°) voor bewaking op grotere afstand.

Automatische objectdetectie

De beveiligingscamera onderscheidt betrouwbaar relevante bewegingen (mensen, voertuigen) van storende invloeden (takken, licht, enz.) - minimaliseert het aantal onnodige bewegingsalarmen.

Opname en compatibiliteit

Opnames op ABUS-recorder via videomanagement-software of lokaal op een microSD-kaart. De camera is compatibel met de ABUS Secvest en Secoris alarmsystemen en ABUS wAppLoxx Pro Plus.

Gemakkelijke inbedrijfstelling

De IP Mini Tube wordt aan het plafond of aan de muur gemonteerd. Beschermd bekabeling door middel van een installatiebox (TVAC32300). De gratis software "ABUS IP-Installer" vindt de camera eenvoudig en snel in het netwerk - voor een tijdbesparende inbedrijfstelling.

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie.

IP Mini Tube 4 MPx zwart (2.8mm)

Art.-Nr. IPCB34611A

Seite 2 von 4

Technologieën

- 4 MPx resolutie (2.688 x 1.520 @ 25 fps) voor haarscherpe bewakingsbeelden
- Vast 2,8 mm objectief voor een goed overzicht (zichthoek van 103°)
- Ultra Low-Light prestaties voor uitstekende beeldresultaten in omstandigheden met weinig licht
- Objectherkenning (mens & voertuig): Bewegingsdetectie met volledig automatische differentiatie tussen personen/voertuigen en storende invloeden (takken, licht, enz.)
- 120 dB WDR-functie ter compensatie van beeldcontrasten, sterk tegenlicht enz.
- Robuuste, weerbestendige behuizing (IP67); kleur: zwart
- IR-LED's voor zeer duidelijke beelden in het donker (bereik tot 30 m)
- Ondersteunt H.264, H.265, MJPEG (incl. dynamisch GOP)
- MicroSD-kaartslot voor interne gegevensopslag
- 12 V DC & PoE (802.3af)

Technische gegevens - IP Mini Tube 4 MPx zwart (2.8mm)

Aansluitingen	1 x RJ45, 1 x DC
Aantal IR-led's	3
Aantal gebruikers	32
Aantal streams	3
Afmetingen	(LxBxH) 170x70x69 mm
Alarmering	E-Mail, App Push, FTP, CMS
Andere functies	Objectclassificatie Persoon/Voertuig
Beeldelementen (effectief)	2688(H) x 1520(V) pixel
Beeldfrequentie	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Beeldopnemer	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Beeldverbetering	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)
Behuizingmateriaal	Metaal
Beschermingsklasse IP	67
Bewegingsdetectie	8 zones
Brandpuntsafstand	2,8 mm
Breedte	70 mm
Brutogewicht	0,7 kg
Cameratype	Mini Tube
Codering	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Compatibel met ABUS Link Station	Ja
Compatibel met Comfion	Ja
Compatibel met Secoris	Ja
Compatibel met Secvest	Ja
Compatibel met wAppLoxx	Ja

IP Mini Tube 4 MPx zwart (2.8mm)

Art.-Nr. IPCB34611A

Seite 3 von 4

Technische gegevens - IP Mini Tube 4 MPx zwart (2.8mm)

Compatibel met wAppLoxx Pro	Ja
Dag-/nachtschakeling	ICR/kleur/B/W
Digitale zoom	Ja
Dynamisch bereik (WDR)	120 dB
Elektronische sluitertijd	1/3 - 1/1000000 s
Funcities	Scene Change Detection, Region of Interest
Hoogte	69 mm
Horizontale kijkhoek	103 °
ICR dag-/nachtfunctie	Ja
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	30 m
Kleur	Zwart
Lengte	170 mm
Lens	Fix
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	2688 x 1520 @ 25 fps
Microfoon	Nee
Min. bedrijfstemperatuur	-25 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0,003 lx
Model	Mini Tube
Montagemethode	Plafond, Wand
Nettogewicht	0,5 kg
Netwerkaansluiting LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Netwerkbandbreedte video	32 kBit/s - 8 MBit/s
Objectieffitting	M12
Ondersteunde browsers	MS Edge, IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome
Opslagmedium	optionele microSD-kaart (max. 256 GB)
PoE-standaard	IEEE 802.3af
Privé-zones	4
Protocollen netwerkcamera	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Resolutie	4MPx
Resolutiemodi	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps (alleen in monitormodus)
Ruisonderdrukking	3D DNR
Stroomopname	600 mA

IP Mini Tube 4 MPx zwart (2.8mm)

Art.-Nr. IPCB34611A

Seite 4 von 4

Technische gegevens - IP Mini Tube 4 MPx zwart (2.8mm)

Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Taal handleiding	DE, UK, FR, NL, DK
Technologie	IP
Tegenlichtcompensatie	WDR, BLC, HLC
Vermogensopname	7 W
Verticale kijkhoek	55 °
Video Content Analyse (VCA)	Objektklassificering Person/Køretøj
Videocompressie	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265 (alleen in monitormodus)
Voedingsspanning DC	12 (+/-25 %) V
Witbalans	AWB, handmatig