



## EEN GLIMLACH OPENT DEUREN

All-in: Camera met gezichtsherkenning. Deurintercom met aanraakscherm.

Open de deur met uw gezicht: veilig en comfortabel met FaceXess, het innovatieve video-deurstation van ABUS. De voordeur gaat volautomatisch open op basis van gezichtsherkenning.

Intuïtief comfort: sleutelvrij leven voor groot & klein

Heb u dit ook al ervaren? U komt thuis aan en hebt uw handen vol. Om de voordeur te openen: eerst alle tassen neerzetten en sleutel zoeken! Gewoon beter: ABUS FaceXess herkent uw gezicht als u aan komt lopen en ontgrendelt de voordeur. Ook na het joggen of een wandeling met de hond.

Lopen de kinderen voortdurend in en uit tijdens het spelen? FaceXess herkent ook de kleintjes - en u blijft ongestoord omdat de kinderen zelf de deur kunnen openen.

Voor bezoekers: een vrijwel volledig normale bel

Bezoekers of pakketbezorgers gebruiken het voordeurstation als een normale deurbel. En FaceXess kan meer: Voorzie het display van uw huisnummer, adres, uw eigen favoriete motieven en meer.

ABUS FaceXess past in bijna elke ingangszone waar een LAN-kabel (incl. stroom) of WLAN plus stroomaansluiting beschikbaar is. Zien wie er voor de deur staat

U ziet bezoekers op de monitor of app, u praat met ze en kunt de deur openen.

# FaceXess | Video-deurintercom

Art.-Nr. TVHS30000

Seite 2 von 3

## Technologieën

- Video-deurintercom met gezichtsherkenning, opent razendsnel en volautomatisch de voordeur voor geautoriseerde personen. Optioneel: Toegang via pincode of chipsleutel/sleutelkaart via de geïntegreerde NFC-kaartlezer.
- Toegang voor bewoners door gezichtsscan of invoer van pincode direct op het 7" touchscreen (ca. 17,8 cm). Onbekende personen gebruiken de virtuele deurbelknop op het scherm.
- Zien wie er voor de deur staat - met de video-intercom: Live beeld, intercomgesprek en deuropening op de binnenmonitor of via de mobiele app - zelfs onderweg. Hoge beeldkwaliteit met heldere, rijke kleuren dankzij de Full HD dual-camera.
- Zeer hoge spraakkwaliteit dankzij hoogwaardige microfoon en luidspreker met ruisonderdrukking (Noise-Cancellation: onderdrukt achtergrondgeluiden, voorkomt echo's).
- Veilige toegang, robuuste bescherming tegen manipulatie: Terminal kan niet worden misleid met een foto of video (anti-spoofing-techniek). Extra veilig: 2-factor authenticatie combineert gezichtsherkenning met pincode/sleutelkaart.
- Voor maximaal 3 woongroepen: 3 hoofdmonitoren en maximaal 5 secundaire monitoren zijn mogelijk per IP-deurstation.
- Eenvoudig en snel te installeren: Alles wat u nodig hebt in de entree is een stroomaansluiting, een verbinding met de e-deuropener en een beschikbaar LAN of WLAN, uw gespecialiseerde installateur zorgt voor de rest.
- Weerbestendige terminal voor buitengebruik (IP65-behuizing)
- Volledig zonder sleutels: nooit meer voor een gesloten voordeur staan vanwege vergeten sleutels

## Technische gegevens - FaceXess | Video-deurintercom

Aansluitingen	Voeding 12V DC, RS485, RJ45 Ethernet, 1 x relais, Wiegand, USB-C
Aantal IR-led's	2
Aantal gebruikers	10.000
Afmetingen	111 x 209 x 24 mm
Alarmering	App Push, ABUS CMS, Touch Monitor
Alarmuitgang (NO/NC)	1
Andere functies	Videodeurcommunicatie voor max. 3 appartementen met elk max. 5 nevenmonitors voor binnen, Bescherming tegen manipulatie (Anti Spoofing)
Audio	2-Way-Audio
Batterij - type	Seiko MS621R
Bedrijfsmodus	Gezichtsherkenning, pin, kaart, enkele of meervoudige authenticatie, groepstoegang (max. 5 personen), maskerherkenning
Beeldelementen (effectief)	1920(H) x 1080(V) pixel
Beeldopnemer	Progressive Scan CMOS
Beeldscherm diagonaal	7 in
Beschermingsklasse IP	65
Bevestiging	Muur
Breedte	111 mm

# FaceXess | Video-deurintercom

Art.-Nr. TVHS30000

Seite 3 von 3

## Technische gegevens - FaceXess | Video-deurintercom

Brutogewicht	1,1 kg
Compatibel met ABUS Link Station	Ja
Compatibel met Secoris	Nee
Compatibel met wAppLoxx Pro	Nee
Diepte	24 mm
Displayoppervlak	Aanraakgevoelig scherm (touch)
Gebruiksdoel	Entree
Hoogte	209 mm
Horizontale kijkhoek	75,5 °
IR-LED's	Ja
Kleur	zwart zilver
Luidspreker	Ja
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-30 °C
Mobiele toegang	Ja
Monitortype	LCD
Montagelocatie	Wand
Nettogewicht	0,6 kg
Netwerkaansluiting LAN	10/100/1000 Mbit/s
Netwerkaansluiting WLAN	802.11b/g/n (2.4 GHz)
Proximiteitsleutel	Mifare Classic
Relaisuitgang	1, Max. 30 VDC @ 2 A / 125 VAC @ 0,5 A
Resolutie live-beeld	1080p (Display), 720p (Network Stream) TVL
Resolutiemodi	Stream 1: 1280 x 720 @ 25 fps
Sabotagebeveiliging	Ja
Stroomopname	2.000 mA
Taal OSD	DE, UK
Tegenlichtcompensatie	WDR
Vermogensopname	12 W
Verticale kijkhoek	41,5 °
Videocompressie	H.264
Voedingsspanning DC	12 V