

ABUS 4MPx IP PoE Mini Dome-camera

Art.-Nr. TVIP44511

Seite 1 von 3

Mini-dome-camera met krachtige functies

Vlotte aansluiting. Discreet, betrouwbaar en slim bewaken. Geheugenzuinige opslag.

Voordelige PoE-technologie

Bedrijfspan, kantoor of thuis: De 4MPx IP PoE Mini-Dome-camera is ideaal voor binnen en buiten. Ideaal ontwerp voor discrete bewaking vanaf plafonds. Voeding via netwerkkabel, bijv. vanaf de router of recorder (Power over Ethernet, PoE) - zeer nuttig op slecht bereikbare locaties en besparing op installatiekosten.

Efficiënte inbedrijfstelling & slimme videobewaking

Bewakingscamera onderscheidt volautomatisch personen en voertuigen - opslag/melding van wat gebruikers interesseert. Sterke datacompressie voor zeer efficiënte opslag (recorder, NAS, microSD-kaart). Zelfs de inbedrijfstelling is 'slank': Gebruikersinterface is snel toegankelijk via PC/browser, recorder/monitor en ABUS IP-Installer, eerste live-beeld is in enkele minuten te zien. Snelle individuele instelling (bijv. tijdschema's, privé-zones, enz.).

Krachtige WDR-functie & IR-LED's voor scherpe beelden

De IP-camera werkt goed bij sterk wisselende lichtomstandigheden, bijv. bij tegenlicht in entrees of in het algemeen buiten (WDR 120 dB). Zij heeft infrarode LED's voor goed zicht in het donker/'s nachts.

Mobiele app-toegang

Via ABUS Link Station krijgen gebruikers een pushmelding bij bewegingsalarm. Pro-versie van de app biedt onbeperkte mobiele toegang. Gratis bij Lite-versie: tot 60 minuten/maand datastream (live bekijken/afspelen).

Technologieën

- PoE-bewakingscamera voor binnen en buiten, ideaal voor plaatsing aan het plafond; kleine, krachtige en veelzijdige bewakingscamera met professionele functies; opslaan op microSD, recorder/NVR of NAS
- Uiterst betrouwbare overdracht van videogegevens naar de router/switch/recorder via Power over Ethernet (PoE) met slechts één kabel en gelijktijdige stroomvoorziening van de camera; stroomvoorziening optioneel via 12-V-DC stekkeradapter
- Eenvoudige ingebruikname in slechts enkele minuten via PC/browser of recorder/monitor en gratis ABUS IP Installer (zoekt IP-adres van de camera in thuis- of bedrijfsnetwerk)
- Volautomatische objectherkenning van persoon en voertuig, negeert storende invloeden zoals takken of licht, indiv. configuratie via vaste gebruikersinterface met tijdschema's, privacyzones enz.
- True-WDR-functie (120 dB) voor tegenlichtsituaties, IR-LED's voor nachtzicht tot 30 meter (afhankelijk van locatie), wind- en weerbestendig (beschermingsklasse IP67, IK10), QHD-resolutie (4 megapixels) en 103° kijkhoek
- Compacte afmetingen/grootte (mini-dome-ontwerp, diameter 11 cm) ideaal voor discrete 24/7 videobewaking in bedrijf of thuis; bewegingsdetectie betekent dat minder opslagruimte nodig is en de gewenste scène snel kan worden gevonden

ABUS 4MPx IP PoE Mini Dome-camera

Art.-Nr. TVIP44511

Seite 2 von 3

- Opnemen via microSD-geheugenkaart (accessoire), netwerkvideorecorder (NVR) of NAS (Network Attached Storage); H.265 Plus-vidеоcompressie voor langere opnamen met zeer efficiënt gebruik van de opslagruimte
- Eenvoudige mobiele toegang tot livestream en geheugen met smartphone/tablet via ABUS Link Station-app incl. pushbericht bij bewegingsalarm (zonder instellingen op de router); info/afbeeldingen optioneel ook via e-mail/FTP

Technische gegevens - ABUS 4MPx IP PoE Mini Dome-camera

Aantal IR-led's	2
Aantal gebruikers	32
Aantal streams	3
Afmetingen	(LxBxH) 109x109x85 mm
Alarmering	Push-To-App, E-Mail, FTP, microSD
Apparaatontwerp	Dome
Artikelgewicht	0.59 kg
Artikelprogramma	Performance
Beeldopnemer	1/3" Progressive Scan CMOS
Beeldverbetering	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (only in surv. mode - no VCA)
Behuizingmateriaal	Metaal
Beschermingsklasse IK	10
Beschermingsklasse IP	67
Brandpuntsafstand	2,8 mm
Breedte	109 mm
Brutogewicht	0.47 kg
Codering	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Compatibel met ABUS Link Station	Ja
Compatibel met Secvest	Ja
Compatibel met wAppLoxx	Ja
Compatibel met wAppLoxx Pro	Ja
Dag-/nachtschakeling	ICR/kleur/B/W
Diameter	109 mm
Draadloos netwerk	Nee
Dynamisch bereik (WDR)	120 dB
Gebruiksdoel	Buiten/binnen
Hoogte	85 mm
Horizontale kijkhoek	103 °
ICR dag-/nachtfunctie	Ja
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	30 m
Lengte	109 mm

ABUS 4MPx IP PoE Mini Dome-camera

Art.-Nr. TVIP44511

Seite 3 von 3

Technische gegevens - ABUS 4MPx IP PoE Mini Dome-camera

Lens	Vast
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	2688 x 1520 @ 25 fps
Met videobewegingsmelder	Ja
Microfoon	Nee
Min. bedrijfstemperatuur	-25 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0.005 lx
Objectieffitting	M12
Ondersteunde browsers	Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome
Opslagmedium	optionele microSD-kaart (max. 256 GB)
PoE-standaard	IEEE 802.3af
Privé-zones	4
Productgroep	Camera
Resolutie	4MPx
Resolutiemodi	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps
Ruisonderdrukking	3D DNR
Stroomopname	420 mA
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Vermogensopname	5 W
Verticale kijkhoek	55 °
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection
Videocompressie	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Voedingsspanning DC	12 (+/-25 %) V
WEEE-groep	09
Witbalans	AWB, handmatig
kleur	wit