

Meerpolige beveiligingsschakelaar vergrendeling E222

Seite 1 von 2



ARBEIDSVEILIGHEID VOOR ELEKTRICIENS

In het geval van meerpolige stroomonderbrekers werkt de E222-vergrendeling als een onderhoudsbeveiliging voor de stroomonderbreker en grijpt aan in de ruimte tussen de betreffende schakelaars waardoor de uit/off-positie wordt beveiligd.

Dit voorkomt dat de tuimelschakelaars van de stroomonderbreker tijdens onderhoudswerkzaamheden per ongeluk in de aan/uit-stand worden gezet.

Er kunnen een tot twee hangsloten aan de E222 worden bevestigd voor beveiliging, ook volgens het Lockout-Tagout (LoTo) principe. Met deze vergrendeling blijft de stroomonderbreker in de uit-stand staan totdat hij weer wordt vrijgegeven.

Technologieën

- Hoogwaardige materialen: duurzaam, bestendig, niet-geleidend
- Eenvoudige toepassing met schroefmechanisme voor de veilige bevestiging (zonder gereedschap)
- Voor maximaal twee hangsloten met een beugeldiameter tot 7 mm

Toepassing en gebruik

- Beveiliging van meerpolige stroomonderbrekers bij onderhoud
- Voor het inhangen van maximaal twee hangsloten

Meerpolige beveiligingsschakelaar vergrendeling E222

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Meerpolige beveiligingsschakelaar vergrendeling E222

Afwerking	rot
Breedte	31 mm
Diepte	28 mm
Gewicht	19 g
Max. Dikte van de verbindingsbaan	13 mm
Montagepunten	2
EAN	4003318997235