

Terxon SX alarmcentral - 2023

Art.-Nr. AZAA10000

Seite 1 von 3



Het Terxon SX alarmbedieningspaneel is het inbraakalarmbedieningspaneel voor kleinere panden van ABUS Security Center. Tien zones zorgen voor naadloze beveiliging. De Terxon SX is het ideale instapmodel in de wereld van bedrade alarmtechnologie. Van flatgebouwen tot kleinere commerciële panden: Dit systeem dringt door tot de kern van uw beveiliging. Tien vrij programmeerbare zones voor bedrade detectoren staan tot uw beschikking tijdens de installatie. Het type bedrading - 2-draads CC, 4-draads CC of FSL in serie of elk als aparte zone - is aan jou. Er is een aparte sabotagezone gereserveerd voor het signaleringsapparaat op de hoofdprintplaat. Drie transistorschakeluitgangen met een schakelvermogen van max. 500 mA kunnen worden toegewezen aan een specifieke gebeurtenis (alarm, brand, overval) en bevinden zich ook op de hoofdprintplaat. Indien gewenst kan de Terxon SX worden uitgebreid met een relaisbord (acht relais met een schakelcapaciteit van 3 A). Een elegant wit LCD-bedieningspaneel is al bij de levering inbegrepen en kan worden gebruikt om het systeem snel en gemakkelijk te programmeren, activeren of deactiveren. Je kunt vier extra bedieningspanelen aansluiten. De aansluiting gebeurt via een 4-draads busbedrading. 10 gebruikers met een eigen code kunnen het systeem bedienen.

Technologieën

- Bediening via LCD-bedieningspaneel
- Optioneel uitbreidbaar met insteekbare relaismodule
- Compacte behuizing
- Bedieningspaneel, bedieningseenheid en detector met sabotagecontrole

Technische gegevens - Terxon SX alarmcentral - 2023

Aansluitingen	230 V schroefaansluiting, 13,7 V schroefaansluiting, luidspreker, schroefaansluitingen voor zones, 11 x schakeluitgangen
Aantal BUS-lijnen	1
Aantal bedieningseenheden	4
Aantal draadzones	10

Technische gegevens - Terxon SX alarmcentral - 2023

Aantal gebeurtenissen	350
Aantal gebruikers	10
Aantal sabotagezones	10
Afmetingen	(bxhxd) 250x239x87 mm
Alarmering	Alleen via externe kiezers: AZ6301, AZWG10020
Back-up	230 V/250 mA; 12 V: 1 A snel; accu: 2 A snel
Batterij - type	12V DC, 7.0Ah loodaccumulator
Behuizingmateriaal	Centrale: metaal, Bedieningselement: ABS
Breedte	250 mm
Certificeringen	zonder
Communicatie/alarmering	Alleen via externe kiezers compatibel: AZ6301, AZWG10020
Deelgebieden/Bewakingszones	4
Display	Alfanumeriek LCD-display, 2 regels
Hoogte	239 mm
Ingebouwde sirene	Nee
Lengte	87 mm
Logboek	Ja
Max. aantal bedieningseenheden	4
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. laadtijd accu's	72 h
Max. luchtvochtigheid	93 %
Max. noodstroomlooptijd	12 h
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Nettogewicht	2,8 kg
Noodstroomvoorziening	1
Onderhoud op afstand	Nee
Programmering 1	Via bedieningspaneel
Sabotagebeveiliging	Ja
Sabotagelijnen	10
Schakeluitgangen	3 x transistor 500 mA, 8 x transistor 50 mA, vrij programmeerbaar
Spanningsbewaking	Ja
Stroomopname	200 mA
Taal OSD	6 instelbare talen
Uitbreidbaar (hybride)	Nee
VdS-klasse	zonder
Voedingsspanning AC	230 V

Terxon SX alarmcentral - 2023



Art.-Nr. AZAA10000

Seite 3 von 3

Technische gegevens - Terxon SX alarmcentral - 2023

Zone-afsluiting	NC, DEOL
-----------------	----------