

IP-videomodule voor deurintercom

Art.-Nr. TVHS20001

Seite 1 von 2



Technische gegevens - IP-videomodule voor deurintercom

Aansluitbare apparaten	TVHS20020, TVHS20030, TVHS20040
Aansluitingen	1 x RJ45, 1 x DC, 4 x alar mingang, 2 x alarmuitgang
Afmetingen	98 x 99.8 x 43.9 mm
Alarmuitgang	2 (2A@30VDC / 0.5A@125AC)
Alarmuitgang (NO/NC)	4
Audio	Ingebouwde microfoon en luidspreker, 2-Way Audio
Beeldelementen (effectief)	1920 x 1080 pixel
Beeldverbetering	BLC, DNR, WDR
Beschermingsklasse IP	65
Breedte	98 mm
Brutogewicht	0,545 kg
Hoogte	99,8 mm
Horizontale kijkhoek	146 °
Lengte	43,9 mm
Lens	Fix
Luidspreker	Ja
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	1.920 x 1.080 @ 25 fps
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-40 °C
Nettogewicht	0,42 kg
Netwerkaansluiting	RJ45

IP-videomodule voor deurintercom

Art.-Nr. TVHS20001

Seite 2 von 2

Technische gegevens - IP-videomodule voor deurintercom

Netwerkaansluiting LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Netwerkprotocollen	TCP/IP, RTSP
PoE-standaard	IEEE 802.3af
Resolutie	2 MPx
Resolutiemodi	Stream 1: 1.920 x 1.080 @ 25 fps, Stream 2: 720 x 480 @ 25 fps
Tegenlichtcompensatie	Ja
Vermogensopname	5 W
Verticale kijkhoek	82 °
Videocompressie	Stream 1: H.264, Stream 2: H.264
Voedingsspanning DC	12 (+/-10 %) V