



EENVOUDIG. TOEGANG. ORGANISEREN.  
Met het digitale TECTIQ sluitsysteem.

Onmiddellijke toegangsblokkering: eenvoudig, snel, veilig

Met de zwarte lijst kaart worden kritieke toegangspunten (bijv. buitendeuren) onmiddellijk geblokkeerd en wordt een in het systeem geblokkeerd sluitmedium buitengesloten. De blokkering treedt onmiddellijk in werking, ongeacht of en welke validatieperiode is ingesteld.

Hoe werkt het? Blokkeren van personen en sluitmedia

Met de TECTIQ-blacklistkaart wordt de blacklist (blokkadellijst) vanuit de TECTIQ-software naar de draadloos geïntegreerde deurcomponenten (cilinders, beslag, wandlezers) overgedragen. De actuele blacklist met de in het systeem geblokkeerde sluitmedia wordt naar de desktopreader geüpload en bij het aanbieden aan de deurcomponent overgedragen.

De RFID-chipkaart met passieve transponder (MIFARE® DESFire®) heeft geen batterij nodig.

## Technologieën

- Systeemkaart voor het overbrengen van de actuele zwarte lijst van de TECTIQ-software naar de toegangscomponenten (beslag, cilinder, wandlezer)
- Voor onmiddellijke deactivering van de toegang tot een in de software geblokkeerd sluitmedium (transponder, kaart) bij alle relevante (toegangs)deuren, bijvoorbeeld bij verlies of diefstal van het sluitmedium
- Met een blacklist-kaart wordt de blokkering onmiddellijk geactiveerd - voordat de ingestelde validatieperiode voor het te blokkeren medium afloopt.
- MIFARE® DESFire® kaartstructuur maakt gemakkelijke, veilige, contactloze en tegen uitlezen beveiligde gegevensoverdracht mogelijk
- Smartcard in chequekaartformaat voor portemonnee, kaarthouder, enz.
- Doorlopend genummerd

# TECTIQ zwarte lijst kaart

Art.-Nr. TTST10001

Seite 2 von 2

## Technische gegevens - TECTIQ zwarte lijst kaart

|                          |                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afmetingen               | 86 x 54 x 1 mm                                                                                                                                |
| Kleur                    | Zwart                                                                                                                                         |
| Korte benaming artikel   | TEC-ST-Blacklist                                                                                                                              |
| Materiaal                | Kunststof                                                                                                                                     |
| Max. bedrijfstemperatuur | 50 °C                                                                                                                                         |
| Min. bedrijfstemperatuur | -20 °C                                                                                                                                        |
| Model                    | Kaart                                                                                                                                         |
| Programmeertechnologie   | RFID (13,56 MHz)                                                                                                                              |
| RFID-conformiteit        | ISO 14443                                                                                                                                     |
| RFID-frequentie          | 13,56 MHz                                                                                                                                     |
| RFID-technologie         | MIFARE® DESFire® EV1, EV2, EV3                                                                                                                |
| Toepassingsgebieden      | Voor het blokkeren van transponders in de TECTIQ deurcomponent                                                                                |
| Transponder-encryptie    | AES 128-bits                                                                                                                                  |
| Transponderconformiteit  | Passieve transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)                                                                                           |
| Transponderprogrammering | TECTIQ Access Manager via TECTIQ kaartlezer                                                                                                   |
| Veiligheidseigenschappen | Kopieer- en leesbeveiliging via MIFARE® DESFire® + ABUS-beveiligingstoepassing, kaarten worden toegewezen aan het TECTIQ-systeem van de klant |