



EENVOUDIG. TOEGANG. ORGANISEREN.
Met het digitale TECTIQ sluitsysteem.

Snel openen in noodgevallen

Eigenaren en exploitanten van gebouwen zijn verantwoordelijk voor een snelle, geweldloze toegang tot het gebouw en terrein voor brandweerlieden in geval van nood. Ongeacht sluitplannen, individuele toegangsrechten of tijden waarop het gebouw leeg is. De TECTIQ Emergency Transponder kan worden opgeslagen als brandsleutel in het brandmeldcentrale (FACP), het brandweersleuteldepot (FSD) of de brandweersleutelkast (FSK). Hij dient als mastersleutel en voldoet aan de eisen voor een depot volgens FSD type 3. De deur wordt na de eerste toegang ingesteld op "permanent open".

Belangrijke waarschuwing

Bij gebruik als hoofdsleutel moet er streng op worden gelet dat de noodtransponder veilig is en uitsluitend toegankelijk is voor de brandweer. De overdracht aan de brandweer en hun toegang tot de FSD/FSK moet worden georganiseerd als een operationele procedure.

De noodtransponder is verkrijgbaar als handige sleutelhanger. De passieve RFID-transponder (MIFARE® DESFire®) heeft geen batterij nodig.

Technologieën

- Systeemtransponder voor noodopening van alle deuren en poorten in het TECTIQ-toegangscontrolesysteem met speciale functie "Permanent open".
- De noodopening is onafhankelijk van de systeemstatus of het tijdschema en geeft hulpdiensten (bijvoorbeeld de brandweer) onmiddellijk toegang tot alle ingangen en toegangspunten van het TECTIQ-systeem.
- De TECTIQ Emergency Transponder is geschikt voor sleutelkluizen van de brandweer en brandweersleuteldepots

(FSD) conform DIN 14675 type 1-3.

- MIFARE® DESFire® kaartstructuur maakt gemakkelijke, veilige, contactloze en tegen uitlezen beveiligde gegevensoverdracht mogelijk
- Andere namen voor noodtransponders: nood sleutel, noodopeningstransponder, noodopeningskaart, brandweersleutel
- Smartcard in chequekaartformaat voor portemonnee, kaarthouder, enz.
- Doorlopend genummerd

Technische gegevens - TECTIQ Noodtransponder

Afmetingen	36 x 45 x 5 mm
Kleur	Vuurrood (RAL 3000)
Korte benaming artikel	TEC-ST-Emergency
Materiaal	Novodur (lichaam), gepolijst roestvrij staal (randen)
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-20 °C
Model	Sleutelhanger
Programmeertechnologie	RFID (13,56 MHz)
RFID-conformiteit	ISO 14443
RFID-frequentie	13,56 MHz
RFID-technologie	MIFARE® DESFire® EV1, EV2, EV3
Toepassingsgebieden	Noodtransponder voor de brandweer met algemene toegang en "permanent open" functie
Transponder-encryptie	AES 128-bits
Transponderconformiteit	Passieve transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)
Transponderprogrammering	TECTIQ Access Manager via TECTIQ kaartlezer
Veiligheidseigenschappen	Kopieer- en leesbeveiliging via MIFARE® DESFire® + ABUS-beveiligingstoepassing, kaarten worden toegewezen aan het TECTIQ-systeem van de klant