

Draadloze Comfion-openingsmelder antraciet

Art.-Nr. FUMK80000A

Seite 1 von 3



Betrouwbare alarmering bij inbraak

De openingsmelder herkent het openen van ramen en deuren. Elke ongevoegde betreding wordt gemeld aan het alarmsysteem. Het externe beveiligingssysteem biedt een sterke inbraakbeveiliging.

Aanwezigheidsbescherming en wooncomfort

Typische zwakke punten van een huis voor inbrekers, zoals ramen, huis- en kelderdeuren of de patiodeur, kunnen worden bewaakt door de draadloze openingsmelder. Deze detecteert of een raam of deur is opengehevelde wordt, terwijl de bewoners zich vrij door het huis kunnen bewegen.

Veilige draadloze techniek, groot bereik

Het signaal is veilig gecodeerd en beschermd tegen manipulatie. Met een bereik tot 1.000 m (vrij veld) heeft de openingsmelder een stabiele verbinding met de alarmcentrale vanaf elke plek in huis - zelfs in gebouwen met versturende structuren.

Sensor voor huisautomatisering

Draadloze Comfion-openingsmelder antraciet

Art.-Nr. FUMK80000A

Seite 2 von 3

De draadloze openingsmelder kan gemakkelijk worden geïntegreerd in de huisautomatisering. De geïntegreerde sensor stuurt bijvoorbeeld een signaal naar het verlichtingsregelsysteem zodra de voordeur wordt geopend. Handig als het licht in huis automatisch aangaat, als u thuiskomt.

Technologieën

- Antraciet openingsmelder voor binnen, discreet en ruimtebesparend in slank ontwerp met een breedte van slechts 24 mm (op batterijen, zonder kabel)
- Top-inbraakbeveiliging: detecteert betrouwbaar het openen van ramen en deuren en meldt elke onbevoegde toegang aan de Comfion-centrale
- Aanwezigheidsbescherming met comfort: De melder bewaakt de toegangen van het huis die inbrekers als zwakke plek gebruiken, zoals ramen, terrasdeur en voordeur. Bewoners kunnen zich vrij door het huis bewegen als het alarmsysteem geactiveerd is.
- Flexibele installatie overall in het gebouw dankzij het slanke ontwerp: met de magneet links of rechts en zelfs bij krappe inbouwsituaties
- Eenvoudige, draadloze installatie, kan ook worden gebruikt als sensor voor huisautomatisering, bijv. voor verlichtingsregeling
- Past ook in krappe inbouwsituaties dankzij de slanke afmetingen (melder slechts 24 mm breed)
- Veilige draadloze verbinding tussen Comfion-alarmcentrale en bedieningseenheid, met een groot bereik tot 1000 m (vrij veld) en AES128-encryptie (sabotage-/gegevensbeveiliging zoals bij online bankieren)
- Mechanische sabotagebeveiliging tegen opening en demontage
- Energiezuinig: Magneetcontact, batterijlooptijd tot 4 jaar
Veilig door EN50131-certificering Graad 2

Technische gegevens - Draadloze Comfion-openingsmelder antraciet

Afmetingen	Sensor 24 x 90 x 26 / Magnet 9 x 44 x 16 mm
Batterij - hoeveelheid	1
Batterij - maximale levensduur van de batterij	4,5 jaren
Batterij - type	AA (LR6) alkaline
Behuizingmateriaal	Kunststof
Breedte	24 mm
Brutogewicht	0,054 kg
Certificeringen	EN 50131 Graad 2
Compatibel met	Comfion
Detectiemethode	Magneetveldmeting
EN	Graad 2
Hoogte	90 mm
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C

Draadloze Comfion-openingsmelder antraciet

Art.-Nr. FUMK80000A

Seite 3 von 3

Technische gegevens - Draadloze Comfion-openingsmelder antraciet

Max. luchtvochtigheid	85 %
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	1.000 m
Max. zendbereik (vrij veld)	1.000 m
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	2FSK
Nettogewicht	0,032 kg
Norm	EN 50131
Radiofrequentie	868 MHz
Sabotagebeveiliging	Ja
Sensortype	Reed-contact
Spanningsbewaking	Ja
Veiligheidsgraad	2
Zendvermogen	25 mW