

ABUS Transponder Advanced zwart MIFARE DESFire EV3 8K (Beveiligings)

Art.-Nr. ACTP000085

Seite 1 von 2



DE DIGITALE SLEUTEL VOOR ELEKTRONISCHE SLUITSYSTEMEN & EMA-SYSTEMEN.

Contactloos sluitmedium

De RFID sleutelhanger zonder batterijen is het sluitmedium voor ABUS toegangscontrolesystemen en andere ABUS beveiligingssystemen met MIFARE® DESFire® technologie.

Universeel inzetbaar

De RFID-transponder dient als sluitmedium voor alle wAppLoxx- en TECTIQ-systemen. Hij maakt ook de bediening van ABUS beveiligingssystemen mogelijk, zoals het Secoris inbraakalarmsysteem. Dankzij het robuuste ontwerp is de sleutelhanger geschikt voor gebruik binnen en buiten (IP68). Als passieve transponder heeft hij geen batterij nodig.

Veilig gebruiksgemak

Dankzij de 13,56 MHz RFID-technologie kunnen deze ABUS systemen comfortabel, veilig en contactloos worden bediend. De voorgeprogrammeerde ABUS "beveiligingstoepassing" garandeert bovendien maximale bescherming tegen kopiëren en knoeien op basis van MIFARE® DESFire® EV3 8K technologie.

De

sleutelhanger is verkrijgbaar in groen, blauw, rood, zwart of wit.

Technologieën

- Aantrekkelijke RFID-sleutelhanger met roestvrijstalen bevestigingsbeugel (MIFARE® DESFire® EV3 8K)
- Contactloos openen van alle ABUS wAppLoxx en TECTIQ deurcomponenten (cilinders, beslag, wandlezers, etc.)
- Bediening van andere ABUS beveiligingssystemen, bijv. Secoris inbraakalarmsysteem
- Maximale kopieer- en manipulatiebeveiliging met voorgeprogrammeerde ABUS-beveiligingstoepassing

ABUS Transponder Advanced zwart MIFARE DESFire EV3 8K (Beveiligings)

Art.-Nr. ACTP000085

Seite 2 von 2

- Robuust ontwerp voor langdurig gebruik aan sleutelhangers (bestand tegen stof, vuil en vocht)
- Eenvoudige toewijzing van transponder aan persoonsdankzij serienummer op achterkant
- Passieve transponder zonder batterij

Technische gegevens - ABUS Transponder Advanced zwart MIFARE DESFire EV3 8K (Beveiligings)

Afmetingen	36,5 x 45,3 x 5,5 mm
Beschermingsklasse IP	64
Kleur	zwart
Korte benaming artikel	T-MIF-DES-ADV-8K-SEC-S
Lezertype	MIFARE® DESFire® 8K EV3 (70pf)
Materiaal	Novodur (lichaam), gepolijst roestvrij staal (randen)
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-20 °C
Model	Sleutelhanger
Programmeertechnologie	RFID (13,56 MHz)
RFID-conformiteit	ISO 14443
RFID-frequentie	13,56 MHz
RFID-technologie	MIFARE® DESFire® EV3
Toepassingsgebieden	Sluitmedium voor ABUS toegangscontrolesystemen (wAppLoxx & TECTIQ)
Transponder-encryptie	AES 128-bits
Transponderconformiteit	Passieve transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)
Transponderprogrammering	Software voor toegangscontrole en kaartlezer
Veiligheidseigenschappen	Kopieer- en leesbeveiliging met MIFARE® DESFire® + ABUS-beveiligingstoepassing en Random ID