

Beveiligingsmodule

Art.-Nr. TVHS30330

Seite 1 von 2



De beveiligingsmodule wordt gebruikt als extra sabotagebeveiliging voor het ABUS deurstation of de gezichtsherkenningsterminal om te voorkomen dat onbevoegden de deur openen als het deurstation geforceerd wordt geopend. Het is mogelijk om een elektrische stootplaat, een gemotoriseerd slot of een elektrische sluitcilinder aan te sluiten (relais max. 2 A @ 30 VDC / 0,5 A @ 125 AC).

Technologieën

- Beveiligingsmodule voor het ABUS Moduvis deurstation of de FaceXess gezichtsherkenningsterminal
- Sabotagebeveiliging voor het deurstation of de gezichtsherkenningsterminal
- Interface voor elektrische sluitplaten of gemotoriseerde sloten

Technische gegevens - Beveiligingsmodule

Aansluitbare apparaten	TVHS20001(S), TVHS20010(S), TVHS21010(S), TVHS30000
Aansluitingen	1 x RS-485, 1 x relais
Afmetingen	(b x h x d) 54 x 44 x 16 mm
Alarmuitgang (NO/NC)	Relais (2 A bij 30 VDC / 0,5 A bij 125 AC)
Behuizingmateriaal	plastic
Beschermingsklasse IP	20
Breedte	54 mm
Diepte	44 mm
Gebruiksdoel	Entree/intercom
Hoogte	16 mm
Lengte	44 mm
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Min. bedrijfstemperatuur	-30 °C
Nettogewicht	0,025 kg
Stroomopname	250 mA

Art.-Nr. TVHS30330

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Beveiligingsmodule

Vermogensopname	3 W
Voedingsspanning DC	12 – 24 V