

# ABUS 2 Megapixel Mini Dome FlexNiteView analoge camera

Art.-Nr. TVCC52512

Seite 1 von 2



## Flexibele nachtwaker

Deze analoge 2-megapixel bewakingscamera (mini-domeontwerp) is geschikt voor videobewaking overdag en 's nachts. Bijzonder interessant: er zijn twee praktische opties beschikbaar voor nachtzicht.

Het nachtzicht van deze bewakingscamera reikt tot 30 meter. Ofwel de camera levert videobeelden in zwart-wit vanuit het donker, met behulp van infrarood licht dat onzichtbaar is voor mensen. De minidomecamerablijft dus discreet op de achtergrond. Desgewenst brengt hij gebeurtenissen in helder licht met behulp van de geïntegreerde witlicht-LED.

Met de compatibele ABUS-recorderkunnen aangepasteinstellingen worden gemaakt. Bijzonder praktisch: een bijbehorende recorder analyseert de videobeelden gericht en slaat ze op volgens jouw wensen (bewegingsdetectie persoon/voertuig). Dankzij het ontwerp is de compacte camera ideaal voor onopvallende bewaking vanaf het plafond. Tegenlichtsituaties (buiten in de zon, meestal in entreezones) worden probleemloos overwonnen en zelfs bij extreem weinig licht krijg je nog een scherp kleurenbeeld.

## Technologieën

- Analoge, weerbestendige bewakingscamera in een compact ontwerp (ca. 8 cm hoog), met een beeldresolutie van 2 megapixels(Full HD), nachtzicht naar keuze in zwart-wit of kleur
- In het donker: gebruik geïntegreerde infrarood-LED's voor zwart-wit beeld & witlicht-LED's voor kleurenbeeld naar wens (bereik tot 30 m, afhankelijk van locatie)
- Bij weinig licht: functie voor weinig licht (tot 0,01 lux) & ruisonderdrukking (DNR)
- Top wind- en weerbescherming (IP67), kijkhoek (101° horizontaal, 56° verticaal), framerate (max. 25 fps @ 2 MPx)
- Plug & Play installatie (optioneel plafond/wand) incl. 1 x 30 m video combikabel en voedingseenheid
- Aangepaste instellingen via compatibele ABUS-recorder: bijv. nachtzichtconfiguratie, afhankelijk van de recorder ook objectdetectie (persoon/voertuig) + Toegang onderweg via ABUS Link Station app

# ABUS 2 Megapixel Mini Dome FlexNiteView analoge camera

Art.-Nr. TVCC52512

Seite 2 von 2

- Ondersteunt TVI, AHD, CVI en FBAS/CVBS formaten

## Technische gegevens - ABUS 2 Megapixel Mini Dome FlexNiteView analoge camera

Afmetingen	(Ø x L) 80x85 mm
Beeldopnemer	CMOS
Beeldverbetering	BLC / HLC / DWDR
Behuizingmateriaal	Metaal
Beschermingsklasse IP	67
Brandpuntsafstand	2,8 mm
Brutogewicht	0,3 kg
Diafragma	F1.6
Horizontale kijkhoek	101 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	30 m
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25 fps, CVBS: PAL
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-40 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0,01 lx
Nettogewicht	0,3 kg
Resolutie	2MPx
Resolutiemodi	1920 x 1080 @ 25 fps
Taal OSD	EN
Technologie	Analoog HD
Vermogensopname	3,3 W
Verticale kijkhoek	56 °
Video-uitgang	1 x BNC
Voedingsspanning DC	12 (+/-25 %) V
Wit licht LED's	1 st.