ABUS 8-kanaals PoE-netwerkvideorecorder

Art.-Nr. TVVR36802

NVR met slim design & slimme beeldanalyse
Op het werk, in een winkel of thuis: De recorder is eenvoudig in gebruik te nemen, kan flexibel worden gepositioneerd en camera's kunnen direct via PoE van spanning worden voorzien.

De netwerkvideorecorder (NVR) kan naar behoefte en eigen voorkeur worden gepositioneerd: In een serverkast of gewoon naast de monitor van waaruit hij wordt bediend. Ook praktisch: De NVR voorziet maximaal 8 IP-PoE-camera's van stroom via een netwerkkabel (Power over Ethernet, PoE) - wat vaak kosten en tijd bespaart op moeilijk bereikbare installatielocaties. Ideaal voor het opzetten van een compact en professioneel bewakingssysteem. Integreer eenvoudig een harde schijf van 3,5 inch in de NVR (zie aparte accessoires) en videobeelden kunnen gelijktijdig worden opgeslagen en weergegeven in HD-resolutie.

Efficiënte ingebruikname & videobewaking
Alle functies zijn lokaal en op afstand toegankelijk via een gebruikersinterface die zich bewezen heeft. Slimme modi helpen u om snel en efficiënt naar scènes te zoeken. De sterke datacompressie (H.265 Plus tot 4 keer efficiënter dan H.264) zorgt voor een efficiënt geheugengebruik. Afhankelijk van de configuratie kan er weken- of maandenlang worden opgenomen - bijvoorbeeld door handmatig triggeren of door intelligente bewegingsdetectie (persoon/voertuig). Zelfs de ingebruikname is eenvoudig - sluit de NVR gewoon aan op een monitor of roep de gebruikersinterface op via pc en browser - na korte tijd is het eerste live-beeld van de camera's te zien. Individuele instellingen kunnen eveneens worden verricht.

Toegang tot de mobiele app
Gebruikers ontvangen een pushbericht via de ABUS Link Station-app, bijv. in geval van een bewegingsalarm. De Pro-versie van de app biedt onbeperkte mobiele toegang. Gratis met de Lite-versie: datastream tot 60 minuten/maand (live-beld/weergave).

Technologieën

- Slaat videogegevens op van maximaal 8 IP-camera's met 4K-resolutie (8 megapixels); tot 16 TB op een 3,5 harde schijf (niet meegeleverd); incl. multi-view, slimme beeldanalyse en nog veel meer
- Intelligente software met bewegingsdetectie (detectie mens/voertuig); camera's voordelig van stroom voorzien vanuit de NVR via Power over Ethernet (PoE) en videogegevens betrouwbaar verzenden via dezelfde kabel
- Snel vinden van gezochte scène dankzij de duidelijke weergave; slaat tot 10 TB op op een 3,5 inch HDD/Harde schijf (accessoire); sterke H.265 Plus-videocompressie voor langere opname (afhankelijk van de camera)
- Eenvoudige ingebruikname in slechts enkele minuten via pc/browser en gratis ABUS IP-installer-software (zoekt in

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 11/2026

het netwerk naar IP-adressen van aangesloten apparaten); of sluit de recorder gewoon aan op een monitor met een HDMI-kabel
- Beproefde gebruikersinterface voor configuratie (bewegingsdetectie, tijdschema's, enz.); alarm naar behoefte via waarschuwingstoon op de NVR, schermweergave (on-screen-display/OSD-signaal), e-mail en/of push-bericht op de app
- Eenvoudige integratie in een serverrack (standaardhoogte 1U) op een legbord (accessoire); naar wens te plaatsen op een vlak oppervlak, bijv. in de buurt van de monitor waarop gebruikers de recorder bedienen (stille werking, zonder ventilator)
- Kosteloze ABUS CMS-software (Central Monitoring Station) voor praktisch beheer van meerdere recorders op een centrale pc; tot 256 recorders en 1.024 camera's, indien gewenst in een technologiemix (IP, Analoge HD)
- Eenvoudige mobiele toegang tot livestream en opnames met smartphone/tablet via ABUS Link Station-app

Technische gegevens - ABUS 8-kanaals PoE-netwerkvideorecorder

Aantal PoE-aansluitingen	4
Accutype	CR1220
Afmetingen	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Alarmering	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push
Artikelgewicht	2.11 kg
Artikelprogramma	Performance
Audio-ingang	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Audio-uitgang	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Batterij - hoeveelheid	1
Behuizing	1U Chassis
Behuizingmateriaal	Metaal, Plastic
Breedte	315 mm
Brutogewicht	2.8 kg
Compatibel met ABUS Link Station	Ja
Compatibel met Secoris	Nee
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Diepte	240 mm
Hoogte	48 mm
Lengte	240 mm
Max. aantal video-ingangen	8
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	8MPx @ 25/30fps

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 11/2026

ABUS 8-kanaals PoE-netwerkvideorecorder

Technische gegevens - ABUS 8-kanaals PoE-netwerkvideorecorder

Met videobewegingsmelder	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Netwerk Throughput totaal (Input/Output)	(40 / 80) Mbit/s
Netwerkaansluiting	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Interface
Netwerkprotocollen	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Ondersteunde IP-camera's	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Opnamemodi	Handmatig, tijdschema, bewegingsdetectie, alarm, VCA
Opslagmedium	1x connexion SATA (HDD 3,5", max. 16 To) / NAS
Performance decodering (Lokale Live weergave & afspelen)	VCA/AI in NVR uit: max. 32 MPx, VCA/AI via NVR: max. 24 MPx
PoE-standaard	802.3 at (PoE+)
PoE-vermogen	50 W
Productgroep	Video
Resolutie HDMI-uitgang	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 2560 x 1440 / 60 Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA gelijktijdige uitvoer
Resolutie VGA-uitgang	1920 × 1080p / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA gelijktijdige uitvoer
Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera	12 MPx ~ QCIF @ 25/30fps
Software	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Synchroon afspelen	8
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
USB-aansluiting	2x USB 2.0
Vermogen	93 W
Vermogensopname	93 W
Vermogensopname excl. harde schijf	83
Video Content Analyse (VCA)	Via NVR: 4-kanaals bewegingsdetectie (ABUS IP-camera vanaf 2022, 4 MPx, persoon/voertuig) of 1 kanaal VCA (4 MPx, intr. det., tripwire, regio betreden, regio verlaten met persoon/voertuig) of 1 kanaal gezichtsdetectie, 1 kanaal gezichtsvergelijking
Videocompressie	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus
Videokanalen IP	8
Voedingsspanning DC	48 V
WEEE-groep	09

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 11/2026