

Telescopische plafondbeugel M (120 - 334 cm)

Art.-Nr. TVAC32150

Seite 1 von 2



TELESCOPIsche KOEPELCAMERA'S VOOR PLAFONDMONTAGE

Positioneer je camera's perfect!

De telescopische plafondbeugel voor domecamera's is een robuuste en duurzame oplossing voor het monteren van camera's binnen en buiten. De aluminium constructie zorgt voor een hoge mate van stabiliteit en integreert naadloos in elke omgeving met zijn discrete witte kleurstelling.

Met de optionele montageplaat (TVAC32100) kan de beugel veilig aan het plafond worden bevestigd om ruimte te besparen. De hoogte van de uitschuifbare beugel kan worden ingesteld van 1,2 m tot 3,34 m. Hierdoor kan de positie en afstand van de camera tot het plafond worden aangepast aan de individuele installatiesituatie. De in de beugel geïntegreerde kabelgeleiding maakt een schone en professionele installatie mogelijk, inclusief optimale bescherming van de aansluitkabel tegen vocht, beschadiging of knoeien. De helling van de beugel kan worden gedraaid zodat de beugel ook op schuine plafonds kan worden geïnstalleerd en verticaal naar beneden hangt.

De plafondbeugel is een optioneel accessoire voor domecamera's. Met de optionele TVAC32100 montageplaat is de beugel ook compatibel met een groot aantal andere camera's. Let op het draagvermogen van maximaal 4,5 kg.

Technologieën

- Verstelbare plafondophangstang (120 tot 334 cm)
- Interne kabelgeleiding
- Uiteinde met 3/4" schroefdraad voor directe bevestiging van een installatiedoos
- Pendelophanging om schuine plafonds te compenseren (kan vast of los zijn)
- Max. Laadvermogen van 4,5 kg

Telescopische plafondbeugel M (120 - 334 cm)

Art.-Nr. TVAC32150

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Telescopische plafondbeugel M (120 - 334 cm)

Afmetingen	86 x 3432 x 64 mm
Breedte	86 mm
Brutogewicht	2,5 kg
Draagvermogen	4,5 kg
Hoogte	3.432 mm
Lengte	64 mm
Nettogewicht	2,27 kg